



HUJUETA
S.A. DE C.V.



Lista de precios

Herramientas | Maquinaria | Soldadura

2026 



PROFESIONAL

CALIDAD A TU ALCANCE PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS

1-2 YEAR WARRANTY

2 AÑOS DE GARANTÍA: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS Y BATERÍAS
1 AÑO DE GARANTÍA: COMPRESORES - HIDROLAVADORAS - GENERADORES ELÉCTRICOS A GASOLINA - CARGADORES



Keep Working



PROFESIONAL PESADO

CONTRATISTA • METALMECÁNICOS
INSTALADORES • ALBAÑILES • CARPINTEROS
ORNAMENTADORES • TODEROS • FONTANEROS • MECÁNICOS
ELECTRISTAS • ESTUDIANTES • APRENDICES



3 AÑOS DE GARANTÍA: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS Y BATERÍAS
1 AÑO DE GARANTÍA: ASPIRADORAS - HIDROLAVADORAS - COMPRESORES - GENERADORES ELÉCTRICOS A GASOLINA Y DIESEL - MOTOSOLDADORES A GASOLINA - CARGADORES







INDICE INDEX

HIDROLAVADORAS	04
COMPRESORES	05
ESMERILADORAS ANGULARES	06
SIERRAS CIRCULARES	07
CORTADORAS DE METAL/TRONZADORAS	08
TALADROS PERCUTORES	09
ESMERILES DE BANCO	10
ROTOMARTILLOS	11
MARTILLOS DEMOLEDORES	12
INALÁMBRICOS	13
TALADROS DE BANCO	21
TALADROS DE BASE MAGNÉTICA	22
BROCAS	23
OTROS	26
GENERADORES	27
SISTEMAS DE APERTURA INTELIGENTES	31
SOLDADURA	33

HIDROLAVADORAS

<p>REF. PW1565</p> 	<p>HIDROLAVADORA PRESIÓN MAX: 1.450 PSI POTENCIA: 1.500 WATTS CAUDAL MAX: 6.5 LPM MOTOR UNIVERSAL</p>	<p>CLAVE SAT: 23151903 USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>P.V.P \$ 1,299 INCLUYE: MANGUERA 3M PISTOLA DE ALTA PRESIÓN</p>
<p>REF. PW2275</p> 	<p>HIDROLAVADORA PRESIÓN MAX: 2.200 PSI POTENCIA: 2.200 WATTS CAUDAL MAX: 7.5 LPM MOTOR UNIVERSAL</p>	<p>USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 1 AÑO VOLTAJE: 110V - 60HZ</p>	<p>P.V.P \$ 2,390 INCLUYE: MANGUERA 5M PISTOLA DE ALTA PRESIÓN</p>


COMPRESORES LIBRES DE ACEITE Y SILENCIOSOS

REF. FC112S	 <p>COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO FLUX 112S</p> <p>CAPACIDAD: 12L PRESIÓN MAX: 120 PSI CAUDAL MAX: 6.6 CFM POTENCIA: Máx. 1.5 HP / Nominal 1.0 HP CFM - PSI: 6.6 - 0 / 3.3 - 40 / 2.1 - 90</p> <p>NO PRODUCE RUIDOS ESTRIDENTES USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 1 AÑO</p>	P.V.P \$ 2,599
REF. FC124S	 <p>COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO FLUX 124S</p> <p>CAPACIDAD: 24L PRESIÓN MAX: 120 PSI CAUDAL MAX: 6.6 CFM POTENCIA: Máx. 1.5 HP / Nominal 1.0 HP CFM - PSI: 6.6 - 0 / 3.3 - 40 / 2.1 - 90</p> <p>NO PRODUCE RUIDOS ESTRIDENTES USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 1 AÑO</p>	P.V.P \$ 3,299
REF. CA1024S	 <p>COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO</p> <p>POTENCIA: 1.0HP CAPACIDAD: 24L FLUJO MAX: 4.4 CFM PRESIÓN MAX: 115 PSI NIVEL DE RUIDO: 60 dB CFM - PSI: 4.4 - 0 / 3 - 40 / 1.6 - 90</p> <p>ULTRA SILENCIOSO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 1 AÑO</p>	P.V.P \$ 3,899
REF. CA5035	 <p>COMPRESOR DE ACOPLE DIRECTO LIBRE DE ACEITE</p> <p>POTENCIA: 3.5HP - 2 MOTORES EN SERIE CAPACIDAD: 50L /13.2 GAL FLUJO MAX: 18 CFM PRESIÓN MAX: 120 PSI CFM - PSI: 18.0 - 0 / 11.5 - 40 / 6.6 - 90 USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	P.V.P. \$ 7,599

ESMERILADORAS ANGULARES

REF. FG71		CLAVE SAT: 23151604	P.V.P \$ 489
	ESMERILADORA ANGULAR DE 4.1/2" - 115MM POTENCIA: 800 WATTS VELOCIDAD: 12.000 RPM PESO: 1.9KG GUARDA DE SEGURIDAD AJUSTABLE CARCASA EN POLIAMIDA	DOBLE AISLAMIENTO USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 2 AÑOS	NO INCLUYE DISCO INCLUYE: DISCO DE 4-1/2" MANGO AUXILIAR LLAVE PARA AJUSTE DEL DISCO PROTECTOR DE DISCO
REF. AG1142			P.V.P \$ 549
NUEVA			INCLUYE:
	ESMERILADORA ANGULAR DE 4.1/2" - 115MM POTENCIA: 800 WATTS VELOCIDAD: 11.000 RPM SWITCH TIPO SLIDE USO: INDUSTRIAL GARANTÍA: 3 AÑOS		PROTECTOR DE DISCO MANGO AUXILIAR LLAVE PARA AJUSTE DEL DISCO
REF. AG1142KIT			P.V.P \$ 679
	KIT ESMERILADORA ANGULAR DE 4.1/2" - 115MM POTENCIA: 800 WATTS VELOCIDAD: 11.000 RPM PESO: 1.9KG GUARDA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MANGO AUXILIAR	LLAVE DISCO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS	INCLUYE: GUANTES DE SEGURIDAD CAJA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA GAFAS DE SEGURIDAD
REF. AG1165		CLAVE SAT: 23242605	P.V.P \$ 1,119
	ESMERILADORA ANGULAR DE 4.1/2" - 115MM POTENCIA: 1.200 WATTS VELOCIDAD: 11.000 RPM PESO: 2.5KG VELOCIDAD VARIABLE MANGO ESCUALIZABLE 360°	GUARDA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RODAMIENTOS LUBRICADOS USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS	INCLUYE: DISCO DE 4-1/2" MANGO AUXILIAR LLAVE PARA AJUSTE DEL DISCO PROTECTOR DE DISCO
REF. AG1420			P.V.P \$ 1,690
	ESMERILADORA ANGULAR DE 4.1/2" - 115MM POTENCIA: 1.400 WATTS VELOCIDAD: 11.000 RPM AVR SYSTEM (REDUCTOR DE VIBRACIÓN) ESCOBILLAS AC (AUTO-DESCONECTANTES) SWITCH TIPO PALETA	 REVESTIMIENTO PROTECTOR PESO: 2.6KG USO: INDUSTRIAL GARANTÍA: 3 AÑOS	INCLUYE: MANGO AUXILIAR LLAVE PARA AJUSTE DEL DISCO PROTECTOR DE DISCO




SIERRA CIRCULAR

REF. CHS16			P.V.P \$ 1,399
	<p>SIERRA CIRCULAR</p> <p>TAMAÑO DISCO: 7.1/4"</p> <p>POTENCIA: 1.550 WATTS</p> <p>VELOCIDAD GIRO: 5.800 RPM</p> <p>PROFUNDIDAD DE CORTE: 65MM A 90° - 42MM A 45°</p> <p>MANGO ENCAUCHETADO</p> <p>GUARDA Y BASE METÁLICA</p>	<p>GUÍA LASER</p> <p>PESO: 3.6KG</p> <p>MEDIDAS: 30CM(L)X23CM(A)X25CM(AL)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>GUÍA LASER</p> <p>LLAVE BRISTOL</p> <p>DISCO</p>

CORTADORAS DE METAL / TRONZADORAS

REF. FCS2511		CLAVE SAT: 27111500	P.V.P \$ 2,599
	<p>CORTADORA DE METAL DE 14" DISCO: 14" POTENCIA: 2.500 WATTS VELOCIDAD: 4.000 RPM ALTURA DEL MOTOR: 55MM MANGO TIPO D EMPUÑADURA DE CAUCHO</p>	<p>CAPERUZA PROTECTORA PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO USO: PROFESIONAL GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	
REF. CS1427			P.V.P \$ 2,750
NUEVA			INCLUYE:
	<p>CORTADORA DE METAL DE 14" DISCO: 14" POTENCIA: 2.500 WATTS VELOCIDAD: 4.000 RPM CAPACIDAD DE CORTE: 45°</p>	<p>CUBIERTA METÁLICA DEL MOTOR PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>LLAVE PARA AJUSTE DE DISCO</p>


TALADROS / PERCUTORES

REF. FD75		P.V.P \$ 519
NUEVO 	TALADRO PERCUTOR FIRE 75 TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 750 WATTS VELOCIDAD: 0 - 3.300 RPM IMPACTO: 0 - 52.800 GPM PERCUTOR / ROTACIÓN PRE-SELECCIÓN DE VELOCIDAD VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE PESO: 1.6KG GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL	
REF. ID710		P.V.P \$ 559
	TALADRO PERCUTOR TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 750 WATTS VELOCIDAD: 0 - 3.000 RPM IMPACTO: 0 - 50.000 BPM POTENTE MOTOR PERCUTOR / ROTACIÓN VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE MANGO AUXILIAR 360° GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO	
REF. ID850		P.V.P \$ 699
	TALADRO PERCUTOR TAMAÑO MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 850 WATTS VELOCIDAD: 0 - 3.000 RPM IMPACTO: 0 - 50.000 BPM POTENTE MOTOR PERCUTOR / ROTACIÓN VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE MANGO AUXILIAR 360° GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO	

ESMERILES DE BANCO

REF. EB7056	 <p>ESMERIL DE BANCO 6" POTENCIA: 1/2HP PICO VELOCIDAD: 3.450 RPM PESO: 7 KG SOPORTE EN HIERRO FORJADO DIMENSIONES: ALTO/ANCHO/LARGO 25CM x 21CM x 38CM</p>	CLAVE SAT: 23151604 USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS	P.V.P \$ 1,199 INCLUYE: 2 PROTECTORES TRANSPARENTES 2 PIEDRAS DE 6"
REF. EB90758	 <p>ESMERIL 8" POTENCIA: 3/4HP CONSTANTES / 1/2HP PICO VELOCIDAD: 3.450 RPM PESO: 12 KG SOPORTE EN HIERRO FORJADO DIMENSIONES: ALTO/ANCHO/LARGO 29CM x 27CM x 42CM</p>	CLAVE SAT: 23151604 USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS	P.V.P \$ 1,790 INCLUYE: 2 PROTECTORES TRANSPARENTES 2 PIEDRAS DE 8"








ROTOMARTILLOS SDS PLUS

REF. RM9026		CLAVE SAT: 41116401	P.V.P \$ 1,499
	<p>ROTOMARTILLO SDS PLUS PERFORACIÓN MAX: 26MM FUERZA DE IMPACTO: 3.5 JOULES VELOCIDAD: 1.100 RPM RANGO: 4.000 GPM POTENCIA: 900 WATTS 3 FUNCIONES: ROTACIÓN CINCELADO / PERCUTOR</p>	<p>MANGO AUXILIAR 360° VELOCIDAD VARIABLE PESO: 2.9KG USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO JUEGO DE BROCAS MANDRIL ADICIONAL DE ACOPLÉ RÁPIDO</p>

MARTILLOS DEMOLEDORES

REF. DH7531K		P.V.P \$ 14,299
	<p>MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM VIBRACIÓN DE 52 M/S FUERZA DE IMPACTO: 75 JOULES EN CINCELADO DE HORMIGÓN IMPACTO: 950 BPM ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO POTENCIA: 2.200 WATTS USO: INDUSTRIAL PESO: 31 KG MEDIDAS AL - AN - LA: 40CM X 21CM X 88CM DECIBELES: 110db SUSPENSIÓN SISTEMA ANTI - VIBRACIÓN</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: GRASA LUBRICANTE CINCEL PUNTERO ESCOBILLAS MANGO CARRO DE TRANSPORTE</p>

INALÁMBRICOS
TALADROS PERCUTORES - ATORNILLADORES INALÁMBRICOS

REF. FCD12 	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO FIRE 12 DE 3/8" - 10MM VOLTAJE: 12V VELOCIDAD: 0 - 400 / 0 - 1.350 RPM AJUSTES DE TORQUE: 18 TORQUE: 28Nm BATERÍA: ION DE LITIO ROTACIÓN Y ATORNILLADOR	P.V.P \$ 490 INCLUYE: BATERÍA DE 1.5 AH CARGADOR
REF. FBD2149K NUEVO		P.V.P \$ 699
	TALADRO ROTOMARTILLO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO SIN CARBONES 21V MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 21V VELOCIDAD : 0 - 400 / 0-1.500 RPM IMPACTO: 0 - 1.400 BPM TORQUE MÁX: 45 N.m BATERÍA: Li-ION POSICIONES TORQUE: 20	INCLUYE: 1 BATERÍA DE 2.0 Ah CARGADOR
REF. FBD2150K ANTES FBD2113		P.V.P \$ 999
	TALADRO ROTOMARTILLO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO SIN CARBONES 21V MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 21V POTENCIA: 500 W VELOCIDAD : 0 - 400 / 0-1.500 RPM IMPACTO: 0 - 1.400 BPM TORQUE MÁX: 45 N.m BATERÍA: Li-ION POSICIONES TORQUE: 20	INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 2.0 Ah CARGADOR ESTUCHE PLÁSTICO
REF. FCD21		P.V.P \$ 1,199
	TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO 21V MANDRIL: 1/2" - 13MM POTENCIA: 460 W VOLTAJE: 21V VELOCIDAD: 0 - 400 / 0 - 1.400 RPM IMPACTO: 0 - 13.500 GPM TORQUE: 29N.m POSICIONES TORQUE: 18+1	INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO 2 BATERÍAS DE Li-ION CARGADOR

REF. XID2159K NUEVO		P.V.P \$ 1,199
	<p>TALADRO ROTOMARTILLO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO 1/2" SIN CARBONES</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 21V POTENCIA: 550 W VELOCIDAD: 0-430 - 0-1.700 RPM TORQUE MÁX: 60 N.m BATERÍA: Li-ION</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA LUZ LED GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>1 BATERÍA DE 2.0 Ah CARGADOR DE 2.4 AH</p>
REF. XID2160K NUEVO		P.V.P \$ 1,499
	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO SIN CARBONES BTM (BRUSHLESS TECH MOTOR)</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 21V POTENCIA: 550 W VELOCIDAD: 0-430 - 0-1.700 RPM TORQUE MÁX: 60 N.m BATERÍA: Li-ION</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA LUZ LED GARANTÍA: 3 AÑOS USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>2 BATERÍAS DE 2.0 Ah CARGADOR DE 2.4 AH ESTUCHE PLÁSTICO</p>
REF. SBTP40150 NUEVO		P.V.P \$ 4,399
	<p>TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS BTM (BRUSHLESS TECH MOTOR)</p> <p>MANDRIL: 1/2" - 13MM VOLTAJE: 40V VELOCIDAD: 0 - 500 RPM / 0 - 2.100 RPM IMPACTO: 0 - 6.750 BPM / 0 - 30.000 BPM TORQUE: 150NM POSICIONES TORQUE: 21 FUNCIONES: 3</p> <p>LED INDICADOR DE BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE / REVERSIBLE LUZ LED USO: INDUSTRIAL GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MANGO AUXILIAR 360° GANCHO PARA CINTURÓN 1 BATERÍA Li-ION DE 4.0 AH 1 BATERÍA Li-ION DE 2.0 AH CARGADOR MALETÍN DE LONA</p>

ESMERILADORAS ANGULARES INALÁMBRICAS

REF. FAG2170K			P.V.P \$ 1,199
ANTES FAG20B			
NUEVO	ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM		INCLUYE:
	BRUSHLESS TECH SIN CARBONES		1 BATERÍA DE 4.0 Ah
	VOLTAJE: 21V	SWITH TIPO PALETA	CARGADOR
	POTENCIA: 800 W	INDICADOR LED DE CARGA	ESTUCHE PLÁSTICO
	VELOCIDAD: 4.700/ 6.700/ 8.100 RPM	USO: PROFESIONAL	LLAVE
	BRIDA DE AJUSTE: 5/8"	GARANTÍA: 2 AÑOS	
	BATERÍA: Li-ION		
REF. SBEA4060			P.V.P \$ 4,549
NUEVO	ESMERILADORA INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS 4 1/2" - 6", 40V		INCLUYE:
	APTA PARA DISCOS DE: 6" (150MM) 5" (125MM) 4.1/2"(115 MM)		MALETÍN DE LONA
	VOLTAJE: 40V	FRENO ELÉCTRICO - ACTÚA A LOS 4 SEG.	GUARDA DE DISCO
	VELOCIDAD: 3.000 - 8.500 RPM	MANGO AUXILIAR DE 3 POSICIONES	2 BATERÍAS Li-ION DE 4.0 AH
	DIÁMETRO DEL EJE: 5/8"	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	CARGADOR 4 AH CON USB
	SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE	CONTROL ELECTRÓNICO DE 6 VELOCIDADES	
		GARANTÍA: 3 AÑOS	
	USO: INDUSTRIAL		

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA












<p>REF. FIW213K ANTES FIW213B</p>	<p>POWER SHARE</p>	<p>P.V.P \$ 1,200</p>
<p>NUEVO</p> 	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES - 21V BTM (BRUSHLESS TECH MOTOR)</p> <p>CUADRANTE: 1/2" VOLTAJE: 21V POTENCIA: 350 W VELOCIDAD: 0-1.900 / 0-2.400 RPM IMPACTO: 3.000 GPM TORQUE MAX: 420 N.m BATERÍA: Li-ION INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y PARADA RÁPIDA</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 1-2 HORAS INDICADOR LED DE BATERÍA</p> <p>LUZ LED PESO: 2.5KG GARANTÍA: 2 AÑOS USO: PROFESIONAL</p>	<p>INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 4.0 Ah CARGADOR DE CARGA RÁPIDA ESTUCHE PLÁSTICO DADOS DE IMPACTO X5 BROCAS HELICOIDALES X8 ADAPTADOR PARA DADOS PUNTAS ATORNILLADO X6 EJE FLEXIBLE ADAPTADORES DE PUNTA HEXAGONAL X4</p>
<p>REF. XIW2135K</p> <p>NUEVO</p>	<p>Xtreme Max</p>	<p>P.V.P \$ 1,699</p>
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" SIN CARBONES - 21V</p> <p>CUADRANTE: 1/2" POTENCIA: 400 W VOLTAJE: 21V VELOCIDAD: 0-1.700 0-2.100 RPM TORQUE MAX: 0-200 / 0-300 / 0-350 N.m IMPACTO: 0 - 2.900 BMP</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE: 2 BATERÍAS 3.0 AH CARGADOR 25 ACCESORIOS ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p>
<p>REF. XIW2155K</p> <p>NUEVO</p>	<p>Xtreme Max</p>	<p>P.V.P \$ 2,099</p>
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" SIN CARBONES - 21V</p> <p>CUADRANTE: 1/2" VOLTAJE: 21V POTENCIA: 600 W VELOCIDAD: 0 - 2.500 RPM TORQUE MAX: 0-300 / 0-400 / 0-500 N.m IMPACTO: 0 - 2.900 BPM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE: 1 BATERÍA 4.0 AH CARGADOR 2.4AH MALETÍN DE LONA</p>
<p>REF. SBLI4080</p> <p>NUEVO</p>	<p>Supreme</p>	<p>P.V.P \$ 4,190</p>
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" SIN ESCOBILLAS BTM (BRUSHLESS TECH MOTOR)</p> <p>CUADRANTE: 1/2" VOLTAJE: 40V VELOCIDAD: 0-900 / 0-1.400 / 0-1.900 / 0 - 2.400 RPM IMPACTO: 0-1.200 / 0-1.850 / 0-2.500 / 0 - 3.200 BPM TORQUE MAX: 800-1.000 n.M</p> <p>INDICADOR LED DE BATERÍA GARANTÍA: 3 AÑOS USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE: MALETÍN DE TRANSPORTE GANCHO PARA CINTURÓN 1 BATERÍA li-ION DE 4.0 AH CARGADOR 4 AH CON USB</p>

REF. SBLI40135 NUEVO		P.V.P \$ 4,399
	<p>LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 3/4" SIN ESCOBILLAS BTM (BRUSHLESS TECH MOTOR)</p> <p>CUADRANTE: 3/4"</p> <p>VOLTAJE: 40V</p> <p>VELOCIDAD: 0-900 / 0-1.200 / 0-1.500 / 0 - 1.800 RPM</p> <p>IMPACTO: 0-1.200 / 0-1.600 / 0-2.000 / 0 - 2.400 BPM</p> <p>TORQUE MAX: 1.350-1.700 n.M</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>INDICADOR LED DE BATERÍA</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MALETÍN DE TRANSPORTE</p> <p>GANCHO PARA CINTURÓN</p> <p>1 BATERÍA li-ION DE 4.0 AH</p> <p>CARGADOR 4 AH CON USB</p>

KITS INALÁMBRICOS


REF.	FB214KIT		P.V.P	\$ 1,799
	NUEVO			
	<p>KIT TALADRO ROTOMARTILLO PERCUTOR ATORNILLADOR SIN CARBONES 1/2"-21V + ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN CARBONES 21V</p> <p>TALADRO ROTOMARTILLO PERCUTOR ATORNILLADOR SIN CARBONES 1/2"-13mm (FID2114)</p> <p>VOLTAJE: 21V</p> <p>POTENCIA: 500 W</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 400/ 0 -1.400 RPM</p> <p>MANDRIL: 13mm (1/2")</p> <p>BATERÍA: Li-ION</p> <p>TORQUE MÁX.: 45 Nm</p>	<p>ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN CARBONES 21V (FDR21)</p> <p>VOLTAJE: 21V</p> <p>POTENCIA: 430 W</p> <p>IMPACTO: 0 - 3.000 GPM</p> <p>TORQUE MÁX.: 240 Nm</p> <p>VELOCIDAD: 0 - 2.000/ 0 -2.400 RPM</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>2 BATERÍAS DE 2.0 Ah</p> <p>CARGADOR DE 2.4 AH</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO</p>	
REF.	KIT1SB40		P.V.P	\$ 5,299
	NUEVO			
	<p>KIT ESMERILADORA ANGULAR DE 5"+ TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 1/2" - 13MM BTM (BRUSHLESS TECH MOTOR) SIN ESCOBILLAS</p> <p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 1/2" - 13MM (SBTP4090) - 40V</p> <p>FUERZA (NM): 90</p> <p>VELOCIDAD 1(RPM): 0-450</p> <p>VELOCIDAD 2(RPM): 0-2.000</p> <p>POSICIONES DE TORQUE: 21</p> <p>IMPACTO(BPM): 0-6.750 / 0-30.000</p>	<p>ESMERILADORA ANGULAR DE 5" (SBEA4050) - 40V</p> <p>APTA PARA 4-1/2"</p> <p>DIÁMETRO EJE: 5/8"</p> <p>VELOCIDAD: 8.500 RPM</p> <p>USO: INDUSTRIAL</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>MALETÍN DE TRANSPORTE</p> <p>1 BATERÍA Li-ION DE 4.0 AH</p> <p>1 BATERÍA Li-ION DE 2.0 AH</p> <p>CARGADOR 4 AH CON USB</p>	
REF.	XTAT21KIT		P.V.P	\$2,399
	NUEVO			
	<p>KIT TALADRO ROTOMARTILLO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO SIN CARBONES DE 1/2"-21V + ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN CARBONES DE 1/4" - 21V</p> <p>TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 1/2" - 13MM - 21V SIN CARBONES (XID2170)</p> <p>VOLTAJE: 21V</p> <p>POTENCIA: 600W</p> <p>MANDRIL: 2 - 13MM (1/2")</p> <p>IMPACTO: 0-30.000 BPM</p> <p>TORQUE: 70 Nm.</p> <p>VELOCIDAD: 0-450/0-2.000 RPM</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" 21V SIN CARBONES (XDR21)</p> <p>VOLTAJE: 21V</p> <p>POTENCIA: 480W</p> <p>CABEZAL: 1/4"</p> <p>IMPACTO: 0-2.300/0-3.600/0-4.500 BPM</p> <p>TORQUE: 230 Nm.</p> <p>VELOCIDAD: 0-1.800/0-2.600/0-3.300RPM</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>2 BATERÍAS Li-ION DE 2.0 AH</p> <p>CARGADOR</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO</p>	

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

REF.	BFGD12 (antes) FCD12-A40		P.V.P	\$ 149
	BATERÍA DE FCD12 BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 12V - 1.5 Ah GARANTÍA: 2 AÑOS			
REF.	BFGD21 (antes) FCD21-023		P.V.P	\$ 199
	BATERÍA: Li-ION POTENCIA: 21V - 1.5 Ah GARANTÍA: 2 AÑOS			
REF.	BFBL2120		P.V.P	\$ 339
NUEVO				
	BATERÍA BL FURIUS, 21V, 2.0Ah GARANTÍA: 2 AÑOS			
REF.	BFBL2140		P.V.P	\$ 590
NUEVO				
	BATERÍA BL FURIUS, 21V, 4.0Ah GARANTÍA: 2 AÑOS			
REF.	CFBL2125		P.V.P	\$ 200
NUEVO				
	CARGADOR BL FURIUS , 21V, 2.5Ah GARANTÍA: 1 AÑO			
REF.	CFBL2124		P.V.P	\$ 229
	CARGADOR BL FURIUS , 21V, 2.4Ah POWER SHARE GARANTÍA: 1 AÑO			
REF.	CFBL2110		P.V.P	\$ 90
NUEVO				
	CARGADOR BL FURIUS , 21V, 1.0Ah GARANTÍA: 1 AÑO			
REF.	CBFGD12 (antes) FCD12-871		P.V.P	\$ 79
	CARGADOR DE BATERIA DE FCD12 SALIDA: 12V GARANTÍA: 1 AÑO			
REF.	CBFGD21 (antes) FCD21-024		P.V.P	\$ 84
	CARGADOR DE BATERIA DE FCD21 GARANTÍA: 1AÑO			

REF. XB0421		P.V.P	\$ 699
NUEVA			
	BATERÍA 21V 4.0AH PARA ELITE XTREME INDICADOR DE CARGA GARANTÍA: 3 AÑOS		
REF. XB0621		P.V.P	\$ 799
NUEVA			
	BATERÍA 21V 6.0AH PARA ELITE XTREME INDICADOR DE CARGA GARANTÍA: 3 AÑOS		
REF. SB0240		P.V.P	\$ 809
	BATERIA ION DE LITHIO 40V, 2AH, ELITE POTENCIA: 40V - 2.0 Ah GARANTÍA: 3 AÑOS		
REF. SB0440		P.V.P	\$ 1,690
	BATERIA ION DE LITHIO 40V, 4AH, ELITE POTENCIA: 40V - 4.0 Ah GARANTÍA: 3 AÑOS		
REF. XCB24		P.V.P	\$ 219
NUEVO			
	CARGADOR DE BATERÍA 21V, 2.4AH GARANTÍA: 1 AÑO		
REF. SCB20		P.V.P	\$ 520
NUEVO			
	CARGADOR DE BATERÍA 40V, 2A, ELITE GARANTÍA: 1 AÑO		
REF. SCB40		P.V.P	\$ 850
	CARGADOR DE BATERÍA 40V, 4A, ELITE GARANTÍA: 1 AÑO		

TALADRO DE BANCO

REF.	TB500		P.V.P	\$ 2,299
	TALADRO DE BANCO MANDRIL: 5/8" - 16MM POTENCIA: 500 WATTS VELOCIDAD: 500 - 2.500 RPM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 50MM CONO DE MANDRIL: MT2 No. VELOCIDADES: 5 BASE: 295MM X 190MM ALTURA: 60CM PESO: 14KG	COLUMNA EN ACERO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 3 AÑOS	INCLUYE: PRENSA PLANA DE SUJECIÓN	

TALADROS DE BASE MAGNÉTICA





REF. BM3514		P.V.P \$ 9,990
	<p>TALADRO DE BASE MAGNÉTICA</p> <p>BROCA ANULAR: 1.3/8" - 35MM USO: INDUSTRIAL</p> <p>POTENCIA: 1.550 WATTS GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VELOCIDAD: 100 - 550 RPM</p> <p>RECORRIDO: 115MM</p> <p>IMÁN: 14.500 Nm</p> <p>BAJO PESO</p> <p>DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN</p> <p>PORTA BROCAS OPCIONAL DE 18MM</p> <p>SWITCH DE SEGURIDAD</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>MANDRIL</p> <p>MANIJA DE 3 SECCIONES</p> <p>TARRO PARA LUBRICANTE</p> <p>REATA DE SEGURIDAD</p> <p>ADAPTADOR DE MANDRIL</p>
REF. BM5016		P.V.P \$ 15,990
	<p>TALADRO DE BASE MAGNÉTICA</p> <p>BROCA ANULAR: 2" - 50MM REGULADOR DE VELOCIDAD</p> <p>POTENCIA: 1.750 WATTS DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN</p> <p>VELOCIDAD: 100 - 700 RPM PORTA BROCAS OPCIONAL DE 20MM</p> <p>RECORRIDO: 130MM USO: INDUSTRIAL</p> <p>IMÁN: 16.500 Nm GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CONO: M20</p> <p>MAX. BROCA HELICOIDAL: 20MM</p> <p>MAX. BROCA ANULAR: 50MM - 2"</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</p> <p>CREMALLERA EN COLA - MILANO</p> <p>TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO</p> <p>REATA DE SEGURIDAD</p> <p>TARRO PARA LUBRICANTE</p> <p>MANIJA DE 3 SECCIONES</p> <p>ADAPTADOR PARA BROCA CILÍNDRICA</p>



BROCAS DE 1"

REF.		P.V.P	
EPBA634C	 <p>PILOTO PARA BROCAS DE 1" 6.34 X 90 MM PESO: 20GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	\$ 100	
EBA1230	 <p>BROCA ANULAR 1/2" x 1" PESO: 70GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	\$ 389	
EBA91630	 <p>BROCA ANULAR 9/16" x 1" PESO: 70GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	\$ 429	
EBA5830	 <p>BROCA ANULAR 5/8" x 1" PESO: 80GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	\$ 449	
EBA111630	 <p>BROCA ANULAR 11/16" x 1" PESO: 70GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	\$ 449	
EBA3430	 <p>BROCA ANULAR 3/4" x 1" PESO: 90GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	\$ 479	
EBA131630	 <p>BROCA ANULAR 13/16" x 1" PESO: 90GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	\$ 539	

REF.	EBA7830		P.V.P	\$ 599
	BROCA ANULAR 7/8" x 1" PESO: 100GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM			
REF.	EBA130		P.V.P	\$ 685
	BROCA ANULAR 1" x 1" PESO: 110GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM			
BROCAS DE 2"				
REF.	EPBA634L		P.V.P	\$ 120
	PILOTO PARA BROCAS DE 2" 6.34 x 106MM PESO: 24GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM			
REF.	EBA1250		P.V.P	\$ 529
	BROCA ANULAR 1/2" x 2" PESO: 80GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM			
REF.	EBA5850		P.V.P	\$ 589
	BROCA ANULAR 5/8" x 2" PESO: 90GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM			
REF.	EBA3450		P.V.P	\$ 589
	BROCA ANULAR 3/4" x 2" PESO: 110GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM			
REF.	EBA7850		P.V.P	\$ 769
	BROCA ANULAR 7/8" x 2" PESO: 130GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM			

REF. EBA150	 <p>BROCA ANULAR 1" x 2" PESO: 140GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	P.V.P \$ 869
REF. EBA11850	 <p>BROCA ANULAR 1.1/8" x 2" PESO: 160GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	P.V.P \$ 1,090
REF. EBA11450	 <p>BROCA ANULAR 1.1/4" x 2" PESO: 180GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	P.V.P \$ 1,247
REF. EBA13850	 <p>BROCA ANULAR 1.3/8" x 2" PESO: 200GR TAMAÑO CAJA: 4 x 3.5 x 10CM</p>	P.V.P \$ 1,481

OTROS

REF.	ECT001		P.V.P	\$ 3,900
	<p>CARRO TRANSPORTE PARA DEMOLEDOR USO: INDUSTRIAL GARANTÍA: 3 AÑOS</p>			

GENERADORES ELÉCTRICOS A GASOLINA

REF. 2G10i		P.V.P \$ 5,699
	<p>GENERADOR INVERSOR A GASOLINA - ENERGY 10</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>POTENCIA MOTOR: 1.22HP</p> <p>VELOCIDAD: 5.500RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 800 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 40CC</p> <p>NIVEL DE RUIDO: 58DB</p> <p>AUTONOMÍA 100%: 2.1L - 4.1hrs</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL</p> <p>PESO: 9KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 40CM X 21CM X 36CM</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>SALIDA 12VDC (4.0AMP)</p> <p>MODO ECONOMIZADOR</p> <p>TAPA CON VÁLVULA PARA GASES</p>
REF. 2G24i		P.V.P \$ 9,499
<p>NUEVO</p> 	<p>GENERADOR INVERSOR A GASOLINA - ENERGY 2.200 I</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>POTENCIA MOTOR: 3.5HP</p> <p>VELOCIDAD: 5.500RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 2.200 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 79.8CC</p> <p>BAJO NIVEL DE RUIDO: 59DB</p> <p>AUTONOMÍA 100%: 4.2L - 5hrs</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL</p> <p>PESO: 20KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 50CM X 30CM X 46CM</p>	
REF. 2G45IA		P.V.P \$ 9,990
<p>NUEVO</p> 	<p>GENERADOR INVERSOR A GASOLINA - ENERGY 4500 IA</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 TIEMPOS</p> <p>POTENCIA MOTOR: 7.5HP</p> <p>VELOCIDAD: 3.600RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 4.300 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 223CC</p> <p>AUTONOMÍA 100%: 4GI / 15L - 12horas</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 120V - 1 PH - DC 12V</p> <p>ARRANQUE: MANUAL</p> <p>PESO: 30KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 62CM X 50CM X 49CM</p>	
REF. 2G65	CLAVE SAT: 26111600	P.V.P \$ 14,499
	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 6500</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>POTENCIA MOTOR: 13HP</p> <p>VELOCIDAD: 3.600RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 6.500 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 389CC</p> <p>NIVEL DE RUIDO: 72DB</p> <p>AUTONOMÍA 50%: 9.6 HORAS</p> <p>VOLTAJE: 120/240V - 60HZ - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO</p> <p>PESO: 81KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 83CM X 55CM X 56CM</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>CLAVIJA 120/240V, 30AMP</p> <p>CON NEUTRO</p> <p>SALIDA 12VDC (8.3AMP)</p> <p>MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN</p> <p>JUEGO DE LLAVES DE ENCENDIDO</p> <p>KIT DE TRANSPORTE</p>

<p>REF. 2G80</p> 	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 8000</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 TIEMPOS</p> <p>POTENCIA MOTOR: 16HP</p> <p>VELOCIDAD: 3.600RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 8.000 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 439CC</p> <p>CAPACIDAD DEL TANQUE: 25L</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>SELECTOR ATS (Switch transferencia automática)</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 110/220V - 60Hz - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO</p> <p>PESO: 87KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 81.5CM X 54.5CM X 52.5CM</p>	<p>P.V.P \$ 16,499</p>
<p>REF. 2G100</p> 	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10000</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>POTENCIA MOTOR: 16HP</p> <p>VELOCIDAD: 3.600RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 9.000 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 459CC</p> <p>NIVEL DE RUIDO: 74DB</p> <p>AUTONOMÍA 50%: 7.2 HORAS</p> <p>VOLTAJE: 120/240V - 60HZ - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO</p> <p>PESO: 98KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 73CM X 56CM X 61CM</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>	<p>P.V.P \$ 22,190</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> CLAVIJA 120/240V, 30AMP CON NEUTRO SALIDA 12VDC (8.3AMP) MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN JUEGO DE LLAVES DE ENCENDIDO KIT DE TRANSPORTE LECTOR VFT
<p>REF. 2G120</p> <p>NUEVO</p> 	<p>GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 12000</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4 TIEMPOS</p> <p>POTENCIA MOTOR: 17.0HP</p> <p>POTENCIA MÁX: 11.000 WATTS</p> <p>CILINDRAJE: 550CC</p> <p>CAPACIDAD DEL TANQUE: 25 Lts</p> <p>USO: PROFESIONAL PESADO</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 110/220V - 60Hz - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO</p> <p>PESO: 105KG</p>	<p>P.V.P \$ 26,990</p>

MOTOSOLDADORES A GASOLINA



REF. MSG165		P.V.P \$ 9,999
NUEVO	MOTOSOLDADOR INVERTER A GASOLINA - 150 AMP CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR MONOCILÍNDRICO, REFRIGERADO POR AIRE, DE 4 TIEMPOS CAPACIDAD TANQUE: 10 L ARRANQUE: MANUAL CILINDRAJE: 223CC CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR VOLTAJE: 110V - 60Hz - 1PH POTENCIA MAX: 1.300 WATTS FASE: 1 *NO INCLUYE PINZA MASA Y PORTAELECTRODO	
	CARACTERÍSTICAS DEL SOLDADOR AMPERAJE: 30 - 150 AMP VOLTAJE EN VACIO: 64V CICLO DE TRABAJO: 60% TIPOS DE ELECTRODOS: 6011 - 6013 - 7018 DIÁMETROS DE ELECTRODOS: 3/32" - 1/8" GARANTÍA: 1 AÑO	
REF. MSG235S		P.V.P \$ 33,900
NUEVO	MOTOSOLDADOR A GASOLINA - 200 AMP AMPERAJE: 50 - 200A VOLTAJE EN VACIO: 75V CICLO DE TRABAJO: 60% TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIEMPOS MOTOR: 4 POTENCIA MAX: 5.500 WATTS NIVEL DE RUIDO: 77dB USO: PROFESIONAL PESADO *NO INCLUYE PINZA MASA Y PORTAELECTRODO	
	VOLTAJE: 120V/240V - 60Hz - 1PH ARRANQUE: Manual y Electrico PESO: 98kg DIMENSIONES (AN - AL - LA): 57cm x 66cm x 78cm GARANTÍA: 1AÑO	INCLUYE: Medidor VFT Manija para movilizacion Kit de transporte 2 Tomas de Salida 120V, 20Amp 1 Toma de Salida 120V/240V, 30Amp
REF. MSG265I		P.V.P \$ 27,500
NUEVO	MOTOSOLDADOR INVERTER A GASOLINA - 250 AMP CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR 4 TIEMPOS // AIRE FORZADO CAPACIDAD TANQUE: 25 L /6.6 GAL ARRANQUE: MANUAL / ELÉCTRICO CILINDRAJE: 460CC POTENCIA MAX: 4.500 WATTS POTENCIA MOTOR: 18HP VOLTAJE: 110V - 60Hz - 1PH NIVEL DE RUIDO: 72DB *NO INCLUYE PINZA MASA Y PORTAELECTRODO	
	CARACTERÍSTICAS DEL SOLDADOR AMPERAJE: 30 - 250 AMP VOLTAJE EN VACIO: 90V CICLO DE TRABAJO: 60% TIPOS DE ELECTRODOS: 6010 - 6011 - 6013 - 7018 DIÁMETROS DE ELECTRODOS: 3/32" - 1/8" - 5/32" GARANTÍA: 1 AÑO	
REF. SOSWSCM35502		P.V.P \$ 299
	CONJUNTO PINZA MASA 35/50 - 25MM2 CAPACIDAD: 200 AMPERIOS - 2 METROS	
REF. SOSWSCE35503		P.V.P \$ 299
	CONJUNTO PINZA PORTA ELECTRODO 35/50 3 METROS	

GENERADOR ELÉCTRICO A DIESEL

REF. ED6512		P.V.P \$ 22,999
NUEVO	<p>GENERADOR A DIESEL - ENERGY 6.000 ED</p> <p>TIEMPOS MOTOR: 4</p> <p>CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 16 L</p> <p>POTENCIA MOTOR: 10HP</p> <p>VELOCIDAD: 3.600RPM</p> <p>POTENCIA MÁX: 6.0 KW</p> <p>CILINDRAJE: 420CC</p> <p>TIPO: MONOCILÍNDRICO, VERTICAL, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE, INYECCIÓN DIRECTA</p> <p>LUBRICANTE. CAPACIDAD DE ACEITE: 1.65 L</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p> <p>VOLTAJE: 120/240V - 60Hz - 1PH</p> <p>ARRANQUE: MANUAL Y CON LLAVE</p> <p>PESO: 90KG</p> <p>DIMENSIONES (L-AN-AL): 76CM X 50CM X 65CM</p> <p>ALARMA DE ACEITE</p> <p>ALARMA POR VOLTAJE</p>	



SISTEMAS DE APERTURA INTELIGENTE

REF. AUACOWL504		P.V.P \$ 3,000
	<p>CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL CON 5 MÉTODOS DE APERTURA: HUELLA DIGITAL / CONTRASEÑA / TARJETA / LLAVE / APP. RESPALDO DE BATERÍA CON PUERTO USB. CILINDRO TIPO "C".</p>	
REF. AUACOWL608		P.V.P \$ 3,420
	<p>CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL CON 6 MÉTODOS DE APERTURA: HUELLA DIGITAL / CONTRASEÑA / TARJETA / LLAVE / APP / NFC. RESPALDO DE BATERÍA CON PUERTO USB. CILINDRO TIPO "C".</p>	



FURIUS

TRABAJO PROFESIONAL

1-2 YEAR WARRANTY

2 AÑOS DE GARANTÍA: INVERSORES
1 AÑO DE GARANTÍA: CARETAS ELECTRÓNICAS
30 DÍAS DE GARANTÍA: ANTORCHAS

TRABAJO PROFESIONAL PESADO



3 AÑOS DE GARANTÍA: INVERSORES
2 AÑOS DE GARANTÍA: CARETAS ELECTRÓNICAS
30 DÍAS DE GARANTÍA: ANTORCHAS



ELITE
Keep Working


TRABAJO INDUSTRIAL

3-5 Años Years **warranty**
limited

5 AÑOS DE GARANTÍA: INVERSORES
3 AÑOS DE GARANTÍA: CARETAS ELECTRÓNICAS
90 DÍAS DE GARANTÍA: ANTORCHAS



SWEISS
SCHWEISSTECHNIK



*Para los equipos comercializados antes del 1 de marzo del 2026 aplica el tiempo de garantía de 3 años SWEISS / 2 años ELITE / 1 año FURIUS.



INDICE

INDEX

LÍNEA INVERSORES MMA	34
LÍNEA INVERSORES TIG	39
LÍNEA MULTIPROCESO	40
LÍNEA PLASMA	45
LÍNEA CARETAS DE SOLDADURA	49
ACCESORIOS Y REPUESTOS CARETAS	55
RODILLOS EQUIPOS GMAW (MIG-MAG) / FCAW	58
ALAMBRES SÓLIDOS	63
LÍNEA DE ANTORCHAS TIG	66
LÍNEA DE ANTORCHAS GMAW MIG-MAG	67
LÍNEA DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS	69
LÍNEA ANTORCHAS DE CORTE POR PLASMA	73
LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA	74
LÍNEA CONSUMIBLES - TITAN G PARA EQUIPOS	78


LÍNEA INVERSORES MMA (SMAW) - COMPACTAS


Los inversores especializados en el proceso MMA (SMAW) están enfocados para trabajar con diversos códigos y diámetros de Electrodo. Todos nuestros equipos MMA tienen la tecnología para trabajar el proceso TIG (GTAW).

REF.	SOFUFW120M		P.V.P	\$ 949
	NUEVO			
		<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 120M</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Min / 120 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 2,9 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) -3/8"(9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni- Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Anti stick</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)</p>
		<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIERCE 131M</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Min / 130 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 2.2 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni- Inoxidables</p> <p>No 6010 - No Aluminio</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V</p> <p>TECNOLOGÍAS: AntiStick - Arc force - Hot start</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)</p>
		<p>SOLDADOR INVERSOR FURIUS FORCE 182 CEL</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 7.8 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Min / 180 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA - TIG Raspado</p> <p>PESO: 2.5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4.0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Anti Stick, Hot start, Arc force, Digital display</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)</p>


REF.	SOELSI6140DV		P.V.P	\$ 1,999
	SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 140 M TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 7.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 140 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 45% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC PESO: 3.0 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni- Inoxidables No 6010 - No Aluminio EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display GARANTÍA: 3 AÑOS	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)	

LÍNEA INVERSORES MMA (SMAW) - INTERMEDIO

REF.	SOFUFW201		P.V.P	\$ 1,799
	SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 201 TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: 9.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 20 Amp Mín / 200 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 65 OCV PROCESOS: MMA - TIG Raspado PESO: 3.6 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni- Inoxidables No 6010 - No Aluminio EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Digital display GARANTÍA: 2 AÑOS	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)	


REF.	SOFUFW205CEL		P.V.P	\$ 1,899
	SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 205 CEL TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: 9.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV PROCESOS: MMA - TIG Raspado PESO: 3.6 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display GARANTÍA: 2 AÑOS	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)	




REF.	SOELSI7160XP		P.V.P	\$ 4,399
	SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 160 TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 9.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 160 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 97 OCV PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC PESO: 3.6 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 3 AÑOS	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display Elite Xarc - Elite Airflow - Elite Powerwind	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)	
	SOLDADOR INVERSOR FURIUS FORCE 253 CEL TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 10 Amp Mín / 250 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 75 OCV PROCESOS: MMA - TIG Raspado PESO: 3.9 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) - 3/16" (4,7mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Anti Stick, Hot start, Arc force, Digital display GARANTÍA: 2 AÑOS	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)	
	SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE 200 PRO TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 11 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 15 Amp Mín / 200 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC PESO: 5.0 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 3 AÑOS	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) - 3/16" (5,0mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Anti stick, Hot start, Arc force - Digital display	INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT3550 (AT2635504M) SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112)	

REF.	SOELSI7200XP		P.V.P	\$ 5,399
		<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 200</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 14 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 94 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 5.5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Digital display Elite Xarc - Elite Airflow - Elite Powerwind</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT3550 (AT2635504M) SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112)</p>

LÍNEA INVERSORES MMA (SMAW) - INDUSTRIA

REF.	SOSWSWA2090		P.V.P	\$ 6,499
NUEVO				
		<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY ARC 2090 FX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 10.6 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 85 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA Pulsado / MMA / TIG LIFT ARC - MIG - MAG - FLUX CORED</p> <p>PESO: 6.6 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultraconnect</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED (REQUIERE SPOOLGUN): 0.024" (0.6MM) - 0.030" (0.8MM) - 0.035" (0.9MM) - 0.040" (1.0MM) MÁX</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V 1Ph: 10 MTS MÁX. CABLE MÍN. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 MTS MÁX. CABLE MÍN. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: ANTI STICK, HOT START REGULABLE, ARC FORCE REGULABLE EASY TUNE, PRO TUNE</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 LB/0,45 KG) - (2 LB/0,9 KG)</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorchas MIG / MAG -FCAW SOSWSG250V (M1-125)</p> <p>Antorchas TIG SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112) SOELAT3550 (AT2635504M)</p>

REF.	SOELSI7251DV		P.V.P	\$ 5,699
NUEVO				
		<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 251 DV</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9.7 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 250 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 84 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA pulsado/ MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 9 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: SI V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)" Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al.</p> <p>Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Sinérgica A.W.C, V.R.D, Anti stick, Hot start regulable, Arc force regulable, pantalla LCD</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOSWASR26V4 (SR26V 4m). SOSWASR26V8 (SR26V 8m). SOELAT3550 (SR26V 4m).</p>

<p>REF. SOELSI9301MV</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE ARC 300 MV</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 14.9 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 300 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 45% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 85 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA pulsado/ MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 9 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: SI V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>P.V.P \$ 9,999</p> <p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT3550 (AT2635504M) SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112)</p>
<p>REF. SOSWSWA2560</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY ARC 2560 FX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 12.9 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 250 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 74 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA PULSADO - MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 9.4 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p>	<p>P.V.P \$ 11,999</p> <p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorchas TIG: SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112) SOELAT3550 (AT2635504M)</p>
<p>REF. SOSWSWA2850</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY ARC 2850 MX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 19.4 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 280 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 93 / 103 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 11.4 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p>	<p>P.V.P \$ 14,599</p> <p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorchas TIG: SOELAT3550 (AT2635504M) SOELAT2635508M ELITE 8 mts SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112)</p>

LÍNEA INVERSORES TIG (GTAW)


Los equipos TIG (GTAW) son ideales para soldadura en materiales como Acero inoxidable (SS), Hierro o Aceros al carbono (Fe).
Los equipos que entregan corriente AC/DC pueden soldar todos los materiales, incluido el Aluminio.

<p>REF. SOSWSWT2034</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY TIG 2034 DC (Corriente directa o continua)</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 6.4 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 68 OCV</p> <p>PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA</p> <p>PESO: 8.0 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Mín - 270V Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 3Ph: 150 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS:TIG pulsado, 2T - 4T, Anti stick, Hot start, Arc force</p> <p>TIPOS DE METALES EN TIG: Inoxidable - Acero al carbono y todos los aceros en DC (Corriente directa o continua) / (ALUMINIO NO)</p>	<p>P.V.P \$ 14,999</p> <p>INCLUYE: Antorcha TIG Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOSWASR264T (T1-115)</p>
<p>REF. SOELSI8225XP</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR ELITE TIG AC/DC 225</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 15.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 220 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 71 OCV</p> <p>PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA</p> <p>PESO: 10.2 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: AC - DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Pulsado TIG</p> <p>TIPOS DE METALES EN TIG: Aluminios - Inoxidables - Acero al carbono - cualquier tipo de metal 4 tipos de onda TIG con parámetros ajustables</p>	<p>P.V.P \$ 16,999</p> <p>INCLUYE: Antorcha TIG: SOELAT2610253M210 ELITE 4 mts Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOSWASR264T (T1-115)</p>
<p>REF. SOSWSWT2047</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKY TIG 2047 AC / DC</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 88 OCV</p> <p>PROCESOS: TIG HF Alta frecuencia / MMA</p> <p>PESO: 18.0 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: AC - DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Mín - 270V Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 3Ph: 150 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Pedal inalámbrico, Memorias, TIG pulsado, 4 tipos de ondas, Anti stick, Hot start, Arc force</p> <p>TIPOS DE METALES EN TIG: Aluminios, Inoxidables, Acero al carbono, cualquier tipo de metal</p>	<p>P.V.P \$ 34,999</p> <p>INCLUYE: Antorcha TIG Pedal Inalámbrico Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOSWASR264T (T1-115)</p>


LÍNEA MULTIPROCESO - COMPACTAS - 1KG

La línea Multipropósito ofrece la mayor flexibilidad del mercado, combinando diferentes procesos de soldadura en un solo equipo, por lo general de tamaño compacto.

<p>REF. SOFUFW115</p>	<p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 115</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 20 Amp Mín / 115 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 70 OCV PROCESOS: FCAW sin gas - TIG LIFT ARC - MMA PESO: 7,5 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) -3/8"(9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS FLUX CORED: 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx Ø ELECTRODOS MMA: 3/32" (2,4mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6013 EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Sinérgica, Anti stick, Hot start, Arc force CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>P.V.P \$ 1,599</p> <p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha FCAW para FW121 conector 10/25 perforado B 14AK (FA14AK)</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)</p>
<p>REF. SOFUFW121</p>		<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 121</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 15 Amp Mín / 120 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 84 OCV PROCESOS: FCAW SS - TIG LIFT ARC - MMA PESO: 7,5 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) -3/8"(9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS FLUX CORED: 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx Ø ELECTRODOS MMA: 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 15 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>P.V.P \$ 1,999</p> <p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha FCAW para FW121 conector 10/25 perforado B 14AK (FA14AK)</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)</p>
<p>REF. SOELSI6130XP</p>	<p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE MP 130</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 15 Amp Mín / 130 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 81 OCV PROCESOS: FLUX CORED SIN GAS - MMA / TIG LIFT ARC PESO: 6.2 Kg REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D BORNE DINSE: 10/25 (10-25mm2) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) Máx Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Anti stick, Hot start, Arc force - LCD - Sinérgico CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>P.V.P \$ 2,399</p> <p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha FCAW conector 10/25 perforado B 14AK (FA14AK)</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)</p>

REF.	SOELSI7130MP		P.V.P \$ 6,499
NUEVO			
		<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE MP 130</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: No recomendado (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 15 Amp Min / 130 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 78 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 6.2 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10-25mm2) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: No conectar a 220V</p> <p>TECNOLOGÍAS: Anti stick, Hot start, Arc force - LCD - Sinérgico</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg)</p>
		<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha MIG</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorcha TIG:</p> <p>SOELAT1025 (AT2610254M)</p>	

LÍNEA MULTIPROCESO - 5KG

REF.	SOFUFW187		P.V.P \$ 3,999
NUEVO			
		<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 187</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG / FLUX CORED con gas y sin gas / MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>AMPERAJE: 15 Amp Min / - 180 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 77.8 OCV</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>BORNE DINSE: 10/25(10-25mm) -3/8"(9,525mm)</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 9.0 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) - (11,02 LB/5,0 Kg)</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 50 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: SPOT, Anti stick, Hot start, Arc force - Digital display</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>PESO: 6,5 Kg</p>
		<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha MIG</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>MIG / MAG - FCAW</p> <p>SOSWATW3005 (M1-112)</p> <p>SOSWAB15AK3 (M1-114)</p> <p>SOSWAB25AK5 (M1-115)</p> <p>SOSWAB25AK3 (M1-116)</p> <p>SOSWAB36KD3 (M1-117)</p> <p>SOSWA40KD5 (M1-124)</p> <p>SOSWASM4503 (M1-135)</p> <p>Antorchas TIG:</p> <p>SOELAT1025 (AT2610254M)</p>	

REF.	SOFUFW209		P.V.P \$ 5,999
NUEVO			
		<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO FURIUS FLEX 209</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.3 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Min / - 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 60 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 6.5 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm) - 5/32" (4,0mm) - 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni- Inoxidables</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 50 mts máx. Cable recomendado #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 50 mts máx. Cable recomendado #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Sinérgica, Anti stick, Hot start, Arc force - Digital display</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) - 11,02 LB/5,0 Kg</p>
		<p>INCLUYE:</p> <p>Antorcha MIG</p> <p>Conjunto porta electrodo</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>Liner acero al carbono</p> <p>Rodillo TIPO VY TIPO K</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>MIG / MAG - FCAW</p> <p>SOSWATW3005 (M1-112)</p> <p>SOSWAB15AK3 (M1-114)</p> <p>SOSWAB25AK5 (M1-115)</p> <p>SOSWAB25AK3 (M1-116)</p> <p>SOSWAB36KD3 (M1-117)</p> <p>SOSWA40KD5 (M1-124)</p> <p>SOSWSG250V (M1-125)</p> <p>SOSWASM4503 (M1-135)</p> <p>Antorchas TIG:</p> <p>SOELAT1025 (AT2610254M)</p>	

<p>REF. SOELSI7210MP</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE MP 210</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 10 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Min / 210 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 66 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 11.3 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED Con gas y sin gas 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Sinérgico, Inductancia, VRD, Anti stick, Hot start regulable, Arc force regulable, Pantalla LED</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45,0 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) - (4,4 Lb/2,0 Kg) - (10 Lb/4,5,0 Kg) - (11 LB/5,0 Kg)</p>	<p>P.V.P \$ 8,499</p> <p>INCLUYE: Antorcha MIG Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: MIG / MAG -FCAW SOSWATW3005 (M1-112) SOSWAB15AK3 (M1-114) SOSWAB25AK5 (M1-115) SOSWAB25AK3 (M1-116) SOSWAB36KD3 (M1-117) SOSWA40KD5 (M1-124) SOSWASM4503 (M1-135)</p> <p>Antorchas TIG: SOELAT1025 (AT2610254M)</p>
<p>REF. SOSWSWW2060N</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY WORKS 2060 N</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 16.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 72 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA / TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 10.8 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 20 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arc force - Hot start - Anti stick - Sinérgico - Pulsado TIG - 20 Memorias</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg)</p>	<p>P.V.P \$ 12,990</p> <p>INCLUYE: Antorcha MIG - FLUX CORED Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: MIG / MAG -FCAW SOSWATW3005 (M1-112) SOSWAB15AK3 (M1-114) SOSWAB25AK5 (M1-115) SOSWAB25AK3 (M1-116) SOSWAB36KD3 (M1-117) SOSWA40KD5 (M1-124) SOSWSG250V (M1-125) SOSWASM4503 (M1-135)</p> <p>Antorchas TIG: SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112) SOSWASR26V8 SWEISS 8 mts</p>
<p>REF. SOSWSWP2065</p> <p>NUEVO</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY PULSE 2065</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.0 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 5 Amp Min / 200 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 65% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 72 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG MAG / FCAW con gas y sin gas / TIG DC -TIG alta frecuencia DC / MMA / MMA PULSADO</p> <p>PESO: 1 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 95V Min-270V Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 150 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 150 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: MIG PULSADO, MIG DOBLE PULSADO, MIG SINÉRGICO, WELD 360, TIG PULSADO, SMART TIG, TIG RPT, MMA PULSADO, MULTITACK, MEMORIAS.</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (1 Lb/0,45 Kg) - (2 Lb/0,9 Kg) (11 LB/5,0 Kg)</p>	<p>P.V.P \$ 19,999</p> <p>INCLUYE: Antorcha MIG 25AK Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: MIG / MAG -FCAW SOSWATW3005 (M1-112) SOSWAB25AK5 (M1-115) SOSWAB36KD3 (M1-117) SOSWSG250V (M1-125)</p> <p>Antorchas TIG: SOSWASR264T SR26 4m. (SWTTC1 DF20J12T2) 35/50 M12x1.75 SWEISS</p>

LÍNEA MULTIPROCESO INDUSTRIAL - 15KG

<p>REF. SOELSI8250MP</p>	 <p>KIT SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE 250 MP</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 15.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 30 Amp Mín / 250 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 63 OCV</p> <p>PROCESOS: PROCESOS: MIG -MAG / FCAW con y sin gas / MMA /TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 38 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)" Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6011 - E6013 - E7018 - Inox, SS, Ni</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Sinérgico, Inductacia, Anti stick, Hot start, Arc force</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)</p>	<p>P.V.P \$ 14,999</p> <p>INCLUYE: Antorcha 25AK Conjunto pinza de masa Conjunto porta electrodo</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: ANTORCHA MIG/MAG -FCAW SOSWASM4505 (M1-111) SOSWATW3005 (M1-112) SOSWAB25AK5 (M1-115) SOSWAB25AK3 (M1-116) SOSWAB36KD3 (M1-117) SOSWATR545 (M1-119) SOSWATR53 (M1-121) SOSWA40KD5 (M1-124) SOSWASM4503 (M1-135)</p>
<p>REF. SOELSI8300MG</p>	 <p>INCLUYE SOELSI8300MG + ANTORCHA DE 250AMP, 3 MTS, TIPO BINZEL 25AK</p> <p>SOLDADOR INVERSOR ELITE MIG 300</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 15.8 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 300 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 55 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED</p> <p>PESO: 26.8 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: No MMA/ SMAW - No TIG/GTAW</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: No MMA/ SMAW - No TIG/GTAW</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: No conectar en 110V</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Digital display - INDUCTANCIA REGULABLE</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)</p>	<p>P.V.P \$ 24,999</p> <p>INCLUYE: Antorcha MIG Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha MIG: SOSWASM4505 (M1-111) SOSWATW3005 (M1-112) SOSWATW5005 (M1-113) SOSWAB36KD3 (M1-117) SOSWATR545 (M1-119) SOSWATR53 (M1-121) SOSWA40KD5 (M1-124) SOSWASM4503 (M1-135)</p>
<p>REF. SOSWKSWW2860</p>	<p>INCLUYE SOSWSWW2860 + SOSWATR545 (ANTORCHA DE 500AMP, 5 MTS, TIPO TREGASKISS TR50)</p>	<p>P.V.P \$ 29,999</p>
<p>REF. KSWW2860-ATW3005</p>	<p>INCLUYE SOSWSWW2860 + SOSWATW3005 (ANTORCHA DE 300AMP, 5 MTS, TIPO TWEECO TW30)</p>	<p>P.V.P \$ 28,999</p>
  <p>SOSWATR545 SOSWATW3005</p> <p>500 AMP 5 M Tregaskiss TR50</p> <p>300 AMP 5 M Tweeco TW30</p>	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKYWORKS 2860 MX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 16.5 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 10 Amp Mín / 280 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 54 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG - FLUX CORED - MMA /TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 46 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1PH Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024" (0.6mm) - 0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm) - 0.040" (1.0mm) - 0.045" (1.2mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)" Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6011 - E6013 - E7018 - Inox, SS, Ni Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Spot - Arc force - Hot start - Anti stick - Spool gun</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)</p>	<p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha MIG</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOSWASR264T (T1-115) (Modificar anfenoles) Antorcha MIG: SOSWASM4505 (M1-111) SOSWATW3005 (M1-112) SOSWATW5005 (M1-113) SOSWAB36KD3 (M1-117) SOSWATR545 (M1-119) SOSWATR53 (M1-121) SOSWA40KD5 (M1-124) SOSWSG250V (M1-125) SOSWASM4503 (M1-135)</p>

<p>REF. SOSWKSWP3070-3005</p> 	<p>INCLUYE SOSWSWP3070 + SOSWATW3005 (ANTORCHA DE 300AMP, 5 MTS, TIPO TWEECO TW30)</p> <p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO SWEISS SKY PULSE 3070</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 19.7 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 25 Amp Mín / 300 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 89 OCV</p> <p>PROCESOS: MIG - MAG DOBLE PULSADO- FLUX CORED - MMA - TIG LIFT ARC</p> <p>PESO: 31Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.024"/(0.6mm) - 0.030"/(0.8mm) - 0.035"/(0.9mm) - 0.040"/(1.0mm) - 0.045"/(1.2mm) - 0.065"/(1,6mm) Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)"- 1/4 (7,0mm)" Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 40 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Anti stick, Hot start, Arc force - Sinérgico - Doble Pulsado MIG</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)</p>	<p>P.V.P \$ 39,999</p> <p>INCLUYE: Antorcha MIG Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha TIG: SOSWASR264T (T1-115) SWEISS 4 mts (modificar Amphenol)</p> <p>Antorcha MIG: SOSWASM4505 (M1-111) SOSWATW3005 (M1-112) SOSWATW5005 (M1-113) SOSWAB36KD3 (M1-117) SOSWATR53 (M1-121) SOSWSG250V (M1-125) SOSWASM4503 (M1-135)</p>
<p>REF. SOELKSI9500MP</p> 	<p>SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO ELITE MIG 500MP</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 39.8 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 50 Amp Mín / 500 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 89 OCV</p> <p>PROCESOS: MMA, TIG RASPADO, MIG/MAG/FCAW</p> <p>PESO: 35.0 Kg</p> <p>REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm2) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220/380/440V 3PH</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10%</p> <p>Ø ELECTRODOS MIG - MAG - FLUX CORED: 0.030"/(0.8mm) - 0.035"/(0.9mm) - 0.040"/(1.0mm) - 0.045"/(1.2mm) - 0.065"/(1,6mm) - 0,09375" (2.4 mm - 3/32") Máx</p> <p>Ø ELECTRODOS MMA: 1/16" (1,6mm) - 3/32" (2,4mm) - 1/8" (3,2mm)- 5/32" (4,0mm)- 3/16" (5,0mm) - 7/32" (6,0mm)"- 1/4 (7,0mm)"- 5/16" Máx</p> <p>TIPOS DE ELECTRODOS: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox SS, Ni, Al. Todos los tipos de electrodos</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA (440V 3PH)/8(220/440V-1PH)/4(220V- 3PH): 30 mts máx. Cable mín. #8 AWG</p> <p>TECNOLOGÍAS: Digital display - INDUCTANCIA REGULABLE</p> <p>CAPACIDAD DE CARRETE O ALAMBRE: (11 LB/5,0 Kg) - (33,0 LB/15,0 Kg)</p>	<p>P.V.P \$ 49,999</p> <p>INCLUYE: Conjunto porta electrodo Conjunto pinza de masa Antorcha MIG - FLUX CORED</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha MIG: SOSWASM4505 (M1-111) SOSWATW5005 (M1-113) SOSWATR545 (M1-119) SOSWATR53 (M1-121) SOSWASM4503 (M1-135)</p> <p>Antorcha TIG: SOSWASR26V4 (T1-111) SOSWASR26V8 (T1-112) SOELAT3550 (AT2635504M)</p>

LÍNEA PLASMA

Los equipos de corte por plasma (PAC) permiten hacer cortes con mayor velocidad y calidad comparado con otros procesos.

REF.	SOELC20AIR			P.V.P \$ 7,999
NUEVO				
	EQUIPO DE CORTE POR PLASMA ELITE CUT 20 AIR COMPRESOR TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: No conectar AMPERAJE: 10 Amp Mín / 20 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 35% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 320 OCV PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA PESO: 10 Kg BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: 6mm CORTE MÁXIMO: 8mm EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG TECNOLOGÍAS: Compresor integrado para facilitar la configuración y el transporte Alta frecuencia (HF - high frequency), sin contacto	INCLUYE: SOFUFASG55 (FWA4011) Conjunto pinza de masa ACCESORIOS OPCIONALES: SOFUFASG55 (FWA4011)	GARANTÍA: 3 AÑOS

* Imagen de referencia



TOBERA CERÁMICA



BOQUILLA




ELECTRODO



ANTORCHA

- | | |
|--------------|-----------------|
| SOFUFESG55 | ELECTRODO |
| SOELCPSG55B6 | BOQUILLA |
| SOELCPSG55B7 | BOQUILLA |
| SOFUFTCSG55 | TOBERA CERÁMICA |

REF.	SOFUFW405			P.V.P \$ 2,999
NUEVO				
	EQUIPO DE CORTE POR PLASMA FURIUS FLAME 405 TIPO DE TRABAJO: Profesional GENERADOR RECOMENDADO: 10.2 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 15 Amp Mín / 45 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 325 OCV PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA PESO: 5,2 Kg BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm2) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 2 AÑOS	VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% TECNOLOGÍAS: Alta frecuencia (HF) CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: 11/32" (9mm) CORTE MÁXIMO: 1/2" (13mm) CORTE SEPARACIÓN: 5/8" (16mm) EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 60 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.	INCLUYE: Antorcha plasma PT31 Conjunto pinza de masa	

* Imagen de referencia



TOBERA CERÁMICA



BOQUILLA 0.6MM



DIFUSOR




ELECTRODO



ANTORCHA

- | | |
|-------------|---|
| SOFUFAPT31 | ANTORCHA CORTE PLASMA PT-31 3M CONECTOR ROSCADO |
| SOFUFBPT31 | BOQUILLA |
| SOFUFDPT31 | DIFUSOR |
| SOFUFEPT31 | ELECTRODO |
| SOFUFTCPT31 | TOBERA CERÁMICA |

<p>REF. SOELIC42DVP</p> <p style="background-color: #c00000; color: white; text-align: center; padding: 2px;">NUEVO</p> 	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA ELITE CUT 42 DVP</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 11 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 40 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 30% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 290 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 8.5 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Dual volt</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: 12mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (3/4") = 19,02mm = 20mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V: 10 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 60 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc)</p>	<p style="background-color: #c00000; color: white; text-align: center; padding: 2px;">P.V.P \$ 7,499</p> <p>INCLUYE: Antorcha plasma PT40 - 40Amp 4mts Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: Antorcha plasma: SOSWX70 (P1-440)</p>
--	--	---	--

* Imagen de referencia



SEPARADOR



TOBERA



PUNTA




DIFUSOR



ELECTRODO

ANTORCHA

SOSWSDXPT40	SEPARADOR DOBLE PUNTA
SOSWTXPT40	TOBERA 6 HUECOS
SOSWP06XPT40	PUNTA 0.6MM
SOSWP08XPT40	PUNTA 0.8MM
SOSWP09XPT40	PUNTA 0.9MM
SOSWDXPT40	DIFUSOR
SOSWEXPT40	ELECTRODO

<p>REF. SOSWSWC445</p> <p style="background-color: #c00000; color: white; text-align: center; padding: 2px;">NUEVO</p> 	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS SKY CUT 445 FX</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 8.0 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 40 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 410 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 7.0 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc)</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (1/2") = 12mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (5/8") = 16mm</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (3/4") = 20mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 110V 1/3Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1/3Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p style="background-color: #c00000; color: white; text-align: center; padding: 2px;">P.V.P \$ 11,499</p> <p>INCLUYE: Antorcha plasma PT40 Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: SOSWX70 (P1-440)</p>
---	--	---	---

* Imagen de referencia



SEPARADOR



TOBERA



PUNTA



DIFUSOR



ELECTRODO

ANTORCHA


SOSWSDXPT40	SEPARADOR DOBLE PUNTA
SOSWTXPT40	TOBERA 6 HUECOS
SOSWP06XPT40	PUNTA 0.6MM
SOSWP08XPT40	PUNTA 0.8MM
SOSWP09XPT40	PUNTA 0.9MM
SOSWDXPT40	DIFUSOR
SOSWEXPT40	ELECTRODO

REF. SOELKSIC60MVP			P.V.P \$ 14,999
NUEVO			
	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA ELITE CUT 60 MVP</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado GENERADOR RECOMENDADO: 9.0 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 15 Amp Mín / 60 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 60% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 325 OCV PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA PESO: 15 Kg BORNE DINSE: 10/25 (10 - 25mm) - 3/8" (9,525mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph / 220V 3Ph/380V3Ph/440V3Ph Monofásico y trifásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Multi voltaje CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (3/4") = 20mm CORTE MÁXIMO: (1" + 3/16" = 30,1mm) EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 60 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor. TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc) Compatible con CNC GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	<p>INCLUYE: Antorcha plasma XPT60 Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES: SOSWX70 (P1-440)</p>

* Imagen de referencia



SOSWDPT60	DIFUSOR
SOSWEPT60	ELECTRODO
SOSWP09PT60	PUNTA 0.9MM
SOSWP11PT60	PUNTA 1.1MM
SOSWSDPT60	SEPARADOR DOBLE PUNTA
SOSWTPT60	TOBERA

REF. SOSWKC670-X70			P.V.P \$ 19,999
NUEVO			
	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS SKY CUT 670</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial GENERADOR RECOMENDADO: 12 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar) AMPERAJE: 20 Amp Mín / 60 Amp máx CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C VOLTAJE EN VACÍO: 440 OCV PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA PESO: 25 Kg BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm) TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) GARANTÍA: 5 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph/3PH Monofásico y trifásico PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc start) y Compatible con CNC CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (1") = 25mm CORTE MÁXIMO: 1 1/4" (30 mm) CORTE SEPARACIÓN: 1 3/8"(35 mm) EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1/3Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE: Antorcha plasma SOSWX70 Conjunto pinza de masa</p>

* Imagen de referencia



SOSWEX70	ELECTRODO
SOSWDX70	DIFUSOR
SOSWP08X70	PUNTA 0.8MM
SOSWP09X70	PUNTA 0.9MM
SOSWP10X70	PUNTA 1.0MM
SOSWP11X70	PUNTA 1.1MM
SOSWTX70	TOBERA CERÁMICA
SOSWRTX70	TOBERA ESCUDO ROSCADA
SOSWTEX70	TOBERA ESCUDO

REF. SOSWSWC870			P.V.P \$ 29,999
NUEVO			
	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS SKY CUT 870</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 12 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 20 Amp Mín / 80 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 330 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 25 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V 1Ph/3PH Monofásico y trifásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: +/- 10% Ultraconnect</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc start) y Compatible con CNC</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: 1 1/4" (30 mm)</p> <p>CORTE MÁXIMO: 1 5/8"(40 mm)</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: 1 3/4"(45 mm)</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1/3Ph: 40 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>SOSWX105 (P1-335) con Conector tipo Americano</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p>

* Imagen de referencia



SOSWEX105	ELECTRODO
SOSWDX105	DIFUSOR
SOSWT10X105	TOBERA HYTH
SOSWP09X105	PUNTA 0.9MM 45A
SOSWP11X105	PUNTA 1.1MM 65A
SOSWP13X105	PUNTA 1.3MM 85A
SOSWP15X105	PUNTA 1.5MM 105A
SOSWTEX105	TOBERA ESCUDO

REF. SOSWSWC1050MV			P.V.P \$ 79,999
NUEVO			
	<p>EQUIPO DE CORTE POR PLASMA SWEISS STELLARCUT 1050 MV</p> <p>TIPO DE TRABAJO: Industrial</p> <p>GENERADOR RECOMENDADO: 31.4 Kilovatios (0 Altura sobre el nivel del mar)</p> <p>AMPERAJE: 25 Amp Mín / 105 Amp máx</p> <p>CICLO DE TRABAJO: 100% a 40° C</p> <p>VOLTAJE EN VACÍO: 340 OCV</p> <p>PROCESOS: PAC CORTE POR PLASMA</p> <p>PESO: 45 Kg</p> <p>BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)</p> <p>TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS</p>	<p>VOLTAJE DE CONEXIÓN: 220V/400V/480V/600V 1Ph/3PH Monofásico y Trifásico</p> <p>PROTECCIÓN DEL VOLTAJE: Ultrapower 220V Mín - 600V Máx</p> <p>TECNOLOGÍAS: Arco piloto (Pilot arc start) Compatible con CNC</p> <p>CORTE ÓPTIMO RECOMENDADO: (2")= 50mm</p> <p>CORTE MÁXIMO: (2" + 3/16") = 55mm</p> <p>CORTE SEPARACIÓN: (2" + 3/8") = 60mm</p> <p>EXTENSIÓN PERMITIDA 220V 1/3Ph: 30 mts máx. Cable mín. #10 AWG</p> <p>COMPRESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 65 PSI CONSTANTES - 6,5 CFM</p> <p>RECOMENDACIÓN: El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la CONEXIÓN (Salida del aire) del compresor.</p> <p>Compatible con CNC</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>SOSWX105 (P1-335) con Conector tipo Americano</p> <p>Conjunto pinza de masa</p> <p>ACCESORIOS OPCIONALES:</p> <p>Antorchas plasma recta: SOSWXM105H (P1-345)</p>



* Imagen de referencia



SOSWEX105	ELECTRODO
SOSWDX105	DIFUSOR
SOSWT10X105	TOBERA HYTH
SOSWP09X105	PUNTA 0.9MM 45A
SOSWP11X105	PUNTA 1.1MM 65A
SOSWP13X105	PUNTA 1.3MM 85A
SOSWP15X105	PUNTA 1.5MM 105A
SOSWTEX105	TOBERA ESCUDO

LÍNEA CARETAS DE SOLDADURA



Todas las caretas de nuestro portafolio están elaboradas con materiales ignífugos para mayor protección del usuario. Sirven para los siguientes procesos: MMA , MIG, MAG, FLUX CORED, PLASMA y ARC-AIR.

REF.	SOFUFW23		P.V.P	\$ 199
		<p>CARETA FOTOSENSIBLE FURIUS FENIX 23</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 4</p> <p>ESTADO OSCURO DIN 9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2</p> <p>NÚMERO SENSORES: 2</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 90 mm x 35 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,25 - 0,45 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR ANÁLOGO</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: SÍ</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p> <p>Garantía: 1 año</p>	<p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>
	NUEVA			
REF.	SOFUFW27		P.V.P	\$ 299
		<p>CARETA FOTOSENSIBLE FURIUS FENIX 27</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 4</p> <p>ESTADO OSCURO DIN 9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2</p> <p>NÚMERO SENSORES: 2</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 90 mm x 35 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,25 - 0,45 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR ANÁLOGO</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: SÍ</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p> <p>Garantía: 1 año</p>	<p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>
REF.	SOFUFW33		P.V.P	\$ 219
		<p>CARETA ELECTRÓNICA FOTOSENSIBLE FENIX 33</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 4</p> <p>ESTADO OSCURO DIN 9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2</p> <p>NÚMERO SENSORES: 2</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 94 MM X 34 MM</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: NO</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>ARNÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO, DISTANCIA Y ANCHO</p> <p>Garantía: 1 año</p>	<p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>

REF.	SOELCSVM401		P.V.P	\$ 299
	 <p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 401 ESTADO CLARO: DIN 4 ESTADO OSCURO DIN 9-13 TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2 NÚMERO SENSORES: 2 ÁREA DE VISIÓN: 93 MM X 33 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: NO</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 2 años</p>	<p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>	
	 <p>CARETA ELECTRÓNICA VARIOMATIC 501 (NEGRA) - ELITE ESTADO CLARO: DIN 4 ESTADO OSCURO DIN 9-13 TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2 NÚMERO SENSORES: 2 ÁREA DE VISIÓN: 94 MM X 34 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: NO</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 2 años</p>	<p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>	
	 <p>CARETA ELECTRÓNICA ELITE VARIOMATIC 530 ESTADO CLARO: DIN 4 ESTADO OSCURO DIN 9-13 TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2 NÚMERO SENSORES: 2 ÁREA DE VISIÓN: 90 MM X 39 MM TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: NO INDICADOR DE BATERÍA BAJA: NO ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: NO</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 2 años</p>	<p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>	




<p>REF. SOSWC1-611</p>	 <p>CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 610 SWEISS ESTADO CLARO: DIN 4 ESTADO OSCURO DIN 9-13 TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2 NÚMERO SENSORES: 2 ÁREA DE VISIÓN: 96 mm X 39 mm TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC FUNCIÓN PULIDORA: SI TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho Garantía: 3 años</p>	<p>P.V.P \$ 899</p> <p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>
<p>REF. SOSWC1-511</p>	 <p>CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 510 SWEISS ESTADO CLARO: DIN 3 ESTADO OSCURO: DIN 4-8/9-13 TIPO DE FILTRO: DIGITAL ELECTRÓNICO LED CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2 NÚMERO SENSORES: 2 ÁREA DE VISIÓN: 96 mm X 39 mm TIEMPO RESPUESTA: 1/25.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR digital, indicadores LED BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x2 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC FUNCIÓN: PULIDORA SÍ TACK WELDING / SOLDADURA POR PUNTOS: SI AUTO CHECK (AUTO CHEQUEO): SI, evalúa si el filtro funciona de manera correcta SHADE SLOPE: SI gradiente TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho Garantía: 3 años</p>	<p>P.V.P \$ 599</p> <p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>
<p>REF. SOFUFW87 NUEVA</p>	 <p>CARETA FOTOSENSIBLE FURIUS FENIX 870 ESTADO CLARO: DIN 4 ESTADO OSCURO DIN 5-9/9-13 TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2 NÚMERO SENSORES: 4 ÁREA DE VISIÓN: 92 mm x 42 mm TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0,1 - 1 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC FUNCIÓN PULIDORA: SÍ TEST: SI, evalúa si el filtro funciona de manera correcta TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho Garantía: 1 año</p>	<p>P.V.P \$ 399</p> <p>INCLUYE: ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA) PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA) BATERÍA</p>

<p>REF. SOFUFW47</p> <p>NUEVO</p> 	<p>CARETA FOTOSENSIBLE FURIUS FENIX 47</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 4</p> <p>ESTADO OSCURO DIN 5-9/9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2</p> <p>NÚMERO SENSORES: 4</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 92 mm x 42 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1 - 1 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR-INTERIOR ANÁLOGO</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: SÍ</p> <p>TEST: SI, evalúa si el filtro funciona de manera correcta</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 1 año</p>	<p>P.V.P \$ 449</p> <p>INCLUYE:</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>BATERÍA</p>
<p>REF. SOFUFW91</p> <p>NUEVO</p> 	<p>CARETA FOTOSENSIBLE FURIUS FENIX 991</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 4</p> <p>ESTADO OSCURO DIN 5-9/9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/1</p> <p>NÚMERO SENSORES: 4</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 100 mm x 50 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1 - 1 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN PULIDORA: SÍ</p> <p>TEST: SI, evalúa si el filtro funciona de manera correcta</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 1 año</p>	<p>P.V.P \$ 899</p> <p>INCLUYE:</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>BATERÍA</p>
<p>REF. SOSWC1-771</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA SKYVIEW 770 SWEISS</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 3</p> <p>ESTADO OSCURO DIN 4-8/9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: DIGITAL ELECTRÓNICO LED</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2</p> <p>NÚMERO SENSORES: 4</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 100 mm x 60 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0.041-2.0 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR digital, indicadores LED</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x2 CR2450)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA SÍ</p> <p>SHADE SLOPE: SI, cuando pasa de oscuro a claro lo hace de forma gradual, disminuye la fatiga visual</p> <p>TACK WELDING / SOLDADURA POR PUNTOS: SI</p> <p>AUTO CHECK (AUTO CHEQUEO): SI, evalúa si el filtro funciona de manera correcta</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 3 años</p>	<p>P.V.P \$ 849</p> <p>INCLUYE:</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>BATERÍA</p>

REF.	SOFUFW95		P.V.P	\$ 1,199
	NUEVO			
	<p>CARETA FOTOSENSIBLE FURIUS FENIX 995</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 4</p> <p>ESTADO OSCURO: DIN 5-9/9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: ELECTRÓNICO</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/1</p> <p>NÚMERO SENSORES: 4</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 100 mm x 90 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/35.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2450)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCIÓN: PULIDORA SÍ</p> <p>TEST: SI, evalua si el filtro funciona de manera correcta</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 1 año</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>BATERÍA</p>	
	SOSWC1-651		P.V.P	\$ 949
	<p>CARETA ELECTRÓNICA SWEISS SKYVIEW 650 NEON</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 4</p> <p>ESTADO OSCURO DIN 9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: DIGITAL ELECTRÓNICO</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2</p> <p>NÚMERO SENSORES: 4</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 100 mm X 45 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0,1- 1 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCION PULIDORA: SI</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 3 años</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>BATERÍA</p>	
	SOSWC1-811		P.V.P	\$ 1,599
	<p>CARETA ELECTRÓNICA SWEISS SKYVIEW 810 DIGITAL</p> <p>ESTADO CLARO: DIN 3</p> <p>ESTADO OSCURO: DIN 4-8/9-13</p> <p>TIPO DE FILTRO: DIGITAL ELECTRÓNICO CON PANTALLA</p> <p>CLASE ÓPTICA: 1/1/1/2</p> <p>NÚMERO SENSORES: 4</p> <p>ÁREA DE VISIÓN: 98 mm x 89 mm</p> <p>TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos</p> <p>TIEMPO DE RETARDO: 0.04-2.0 segundos</p> <p>REGULACIÓN FILTRO: INTERIOR digital, pantalla LCD</p> <p>BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x1 CR2032)</p> <p>INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI</p> <p>ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p>	<p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC</p> <p>FUNCION PULIDORA: SI</p> <p>SHADE SLOPE: SI , cuando pasa de oscuro a claro lo hace de forma gradual, disminuye la fatiga visual</p> <p>AUTO CHECK (AUTO CHEQUEO): SI, evalua si el filtro funciona de manera correcta</p> <p>TIPO DE VISIÓN: A Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas</p> <p>Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho</p> <p>Garantía: 3 años</p>	<p>INCLUYE:</p> <p>ARNES ERGONÓMICO</p> <p>PROTECCIÓN EXTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>PROTECCIÓN INTERIOR (ACETATO O MICA)</p> <p>BATERÍA</p>	

<p>REF. SOSWC1-921</p>	<p>NUEVO</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA STELLARVIEW 920 SWEISS ESTADO CLARO: DIN 3 ESTADO OSCURO: DIN 4-8/9-13 TIPO DE FILTRO: DIGITAL ELECTRÓNICO CON PANTALLA CLASE ÓPTICA: 1/1/1/1 NÚMERO SENSORES: 4 + 1 (Luz ambiente) ÁREA DE VISIÓN: 116mm x 81 mm - Visor curvo de 180° TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0.04-2.0 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR digital, pantalla LCD BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x2 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC FUNCIÓN: PULIDORA SÍ SHADE SLOPE: SI, cuando pasa de oscuro a claro lo hace de forma gradual, disminuye la fatiga visual TACK WELDING / SOLDADURA POR PUNTOS: SI SHADE LOCK (BLOQUEO DE SOMBRAS): SI AUTO CHECK (AUTO CHEQUEO): SI, evalúa si el filtro funciona de manera correcta MEMORIAS: SI, Guardar diferentes configuraciones TIPO DE VISIÓN: a Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho Garantía: 3 años</p>	<p>P.V.P \$ 1,899</p> <p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE Y CONTROL EXTERNO 2 BATERÍAS CR2032 ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (acetato o mica) PROTECCIÓN INTERIOR (acetato o mica) ACCESORIOS COMPATIBLES: FILTRO SOSWC9-901 ARNÉS SOSWC8-905 Acetato exterior SOSWC9-902 Acetato interior SOSWC9-903 Acetatos laterales SOSWC9-904</p>
<p>REF. SOSWC1-941</p>	<p>NUEVO</p> 	<p>CARETA ELECTRÓNICA STELLARVIEW 940 SWEISS ESTADO CLARO: DIN 3 ESTADO OSCURO: DIN 4-8/9-13 TIPO DE FILTRO: DIGITAL ELECTRÓNICO CON PANTALLA CLASE ÓPTICA: 1/1/1/1 NÚMERO SENSORES: 4 + 1 (Luz ambiente) ÁREA DE VISIÓN: 116mm x 81 mm - Visor curvo de 180° TIEMPO RESPUESTA: 1/30.000 segundos TIEMPO DE RETARDO: 0.04-2.0 segundos REGULACIÓN FILTRO: EXTERIOR - INTERIOR digital, pantalla LCD BATERÍA INTERCAMBIABLE: SI (x2 CR2032) INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR</p> <p>PROCESOS: MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC FUNCIÓN: PULIDORA SÍ SHADE SLOPE: SI, cuando pasa de oscuro a claro lo hace de forma gradual, disminuye la fatiga visual TACK WELDING / SOLDADURA POR PUNTOS: SI SHADE LOCK (BLOQUEO DE SOMBRAS): SI AUTO CHECK (AUTO CHEQUEO): SI, evalúa si el filtro funciona de manera correcta MEMORIAS: SI, Guardar diferentes configuraciones TIPO DE VISIÓN: a Color</p> <p>TIPO DE MATERIAL: Fabricada con material ignífugo para mayor protección contra chispas y rayos Ultravioletas Arnés ajustable en ángulo, distancia y ancho Garantía: 3 años</p>	<p>P.V.P \$ 1,899</p> <p>INCLUYE: FILTRO FOTOSENSIBLE Y CONTROL EXTERNO 2 BATERÍAS CR2032 ARNES ERGONÓMICO PROTECCIÓN EXTERIOR (acetato o mica) PROTECCIÓN INTERIOR (acetato o mica) ACCESORIOS COMPATIBLES: FILTRO SOSWC9-901 ARNÉS SOSWC8-905 Acetato exterior SOSWC9-902 Acetato interior SOSWC9-903 Acetatos laterales SOSWC9-904</p>












ACCESORIOS PARA CARETAS

REF. SOFUFW23P1		PROTECTOR EXTERIOR 115 MM (ANCHO) X 96 MM (ALTO) COMPATIBLE CON: FW23	P.V.P \$ 13
PROTECCIÓN EXTERIOR			
REF. SOFUFW23P2		PROTECTOR INTERIOR 101.8 MM (ANCHO) X 42 MM (ALTO) COMPATIBLE CON: FW23	P.V.P \$ 13
PROTECCIÓN INTERIOR			
REF. SOSWC6-603		PROTECTOR EXTERIOR 115 MM (AN) X 104 MM (AL) COMPATIBLE CON: FW33 , FW35, FW50, FW81 y FW83 CSVM501, CSVM510, CSVM515, CSVM530, CSVM750, CSVM760 C1-611, C1-620, C1-651 y C1-669	P.V.P \$ 14
PROTECCIÓN EXTERIOR			
REF. SOSWC6-604		PROTECTOR INTERIOR 103 MM (AN) X 43 MM (AL) COMPATIBLE CON: FW33 , FW35, FW50, FW81 y FW83 CSVM750 y CSVM760 C1-611	P.V.P \$ 12
PROTECCIÓN INTERIOR			
REF. SOELCSVM501IP		PROTECTOR INTERIOR 94 MM (AN) X 43 MM (AL) COMPATIBLE CON: CSVM501, CSVM510, CSVM515, CSVM530	P.V.P \$ 20
PROTECCIÓN INTERIOR			
REF. SOELCSVM8202		PROTECTOR EXTERIOR CURVO COMPATIBLE CON: CSVM820 y CSVM830	P.V.P \$ 20
PROTECCIÓN EXTERIOR CURVO			
REF. SOELCSVM8203		PROTECTOR INTERIOR 104 MM (AN) X 89 MM (AL) GRUESO 1MM COMPATIBLE CON: CSVM820 y CSVM830	P.V.P \$ 20
PROTECCIÓN INTERIOR - ELITE			
REF. SOSWC6-623		PROTECTOR INTERIOR 99,7 MM (AN) X 48,6 MM (AL) COMPATIBLE CON: C1-620 y C1-651	P.V.P \$ 20
PROTECCIÓN INTERIOR - SWISS			
REF. SOSWC8-803		PROTECTOR EXTERIOR 118 MM (AN) X 137 MM (AL) COMPATIBLE CON: C1-811	P.V.P \$ 20
PROTECCIÓN EXTERIOR			
REF. SOSWC6-672		PROTECTOR INTERIOR 105,9 MM (AN) X 58,5 MM (AL) COMPATIBLE CON: C1-669	P.V.P \$ 30
PROTECCIÓN INTERIOR			

REF.	SOSWC8-804		PROTECTOR INTERIOR 105 MM (ANCHO) X 64 MM (ALTO) COMPATIBLE CON: C1-811 R01	P.V.P	\$ 30
	PROTECCIÓN INTERIOR				
REF.	SOSWC8-804B		PROTECTOR INTERIOR 105 MM (ANCHO) X 92 MM (ALTO) COMPATIBLE CON: C1-811 R02	P.V.P	\$ 30
	PROTECCIÓN INTERIOR				
REF.	SOSWC9-902		PROTECCIÓN EXTERIOR CARETA SOLDADURA SWEISS STELLARVIEW 920, 930, 940 COMPATIBLE CON CARETAS SWEISS STELLARVIEW C1-921, C1-931 y C19-41	P.V.P	\$ 30
	PROTECCIÓN EXTERIOR - SWEISS				
REF.	SOSWC9-903		PROTECCIÓN INTERIOR FRONTAL CARETA SOLDADURA SWEISS STELLARVIEW 920, 930, 940 MEDIDAS 119 MM (ANCHO) X 86 MM (ALTO) COMPATIBLE CON CARETAS SWEISS STELLARVIEW C1-921, C1-931 y C19-41	P.V.P	\$ 30
	PROTECCIÓN INTERIOR FRONTAL SWEISS				
REF.	SOSWC9-904		PROTECCIÓN INTERIOR LATERAL CARETA SOLDADURA SWEISS Protectores interiores laterales (2 piezas) 76MM X 49MM (ANCHO) X 59 MM (ALTO) COMPATIBLE CON CARETAS SWEISS STELLARVIEW C1-921, C1-931 y C19-41	P.V.P	\$ 30
	PROTECCIÓN INTERIOR LATERAL SWEISS				













REPUESTOS CARETAS

REF.	SOFUFW44P7		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 68,88
	ARNES CABEZA		CABEZAL / ARNES FURIUS FALCON 440	COMPATIBLE:	FW41/FW44/FW49
REF.	SOFUFW44P2		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 301,00
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO FOTOSENSIBLE CARETA FURIUS FALCON 440	COMPATIBLE:	FW44
REF.	SOFUFW41P2		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 301,00
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO FOTOSENSIBLE CARETA FURIUS FALCON 441	COMPATIBLE:	FW41
REF.	SOFUFW49P2		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 172,19
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO FOTOSENSIBLE CARETA FURIUS FALCON 449	COMPATIBLE:	FW49

REF.	SOFUFW33P4		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 76,73
	ARNES CABEZA		REPUESTO CABEZAL / ARNES FURIUS FW33	COMPATIBLE:	FW33/FW35/FW50/FW81/FW83
REF.	SOFUFW33P2		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 253,23
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO FOTOSENSIBLE REPUESTO FW33	COMPATIBLE:	FW33/FW35/FW50/FW81 FW83
REF.	SOSWC8-805		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 115,11
	ARNES CABEZA		CABEZAL / ARNES PARA CARETA DE SOLDADURA SWEISS / ELITE (AN)115MM x (AL) 104MM	COMPATIBLE:	C1-620/C1-669/C1-611/ C1-811/
REF.	SOSWC6-612		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 249,40
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO AUTOMÁTICO PARA CARETA C1- 610 / C1-611 / SW51	COMPATIBLE:	C1-611
REF.	SOSWC6-658		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 844,07
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO CARETA - DIGITAL SKYVIEW 650	COMPATIBLE:	C1-651
REF.	SOSWC8-808		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 1,189,38
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO CARETA - DIGITAL SKYVIEW 800	COMPATIBLE:	C1-811
REF.	SOSWC8-809		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 1,189,38
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO CARETA - DIGITAL SKYVIEW 800	COMPATIBLE:	C1-811 3 MEMORIAS
REF.	SOSWC6-671		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 844,07
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO ELECTRÓNICO CARETA C1-669 REF. SW71	COMPATIBLE:	C1-669
REF.	SOSWC6-622		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 690,61
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO ELECTRÓNICO CARETA C1-620 REF. SW61	COMPATIBLE:	C1-620
REF.	SOELCSVM7502		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 498,78
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO ELECTRÓNICO CARETA ELITE VARIOMATIC 750 REF. EL50	COMPATIBLE:	CSVM7501
REF.	SOELCSVM501FI		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 383,67
	FILTRO FOTOSENSIBLE		FILTRO PARA CARETA DE SOLDADURA ELITE	COMPATIBLE:	CSVM530 / CSVM501

REF.	SOELCSVM515FI		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 383,67
	FILTRO FOTOSENSIBLE				
			FILTRO PARA CARETA DE SOLDADURA ELITE	COMPATIBLE:	CSVM515
REF.	SOELCSVM501FI		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 344,39
	FILTRO FOTOSENSIBLE				
			FILTRO PARA CARETA DE SOLDADURA ELITE	COMPATIBLE:	CSVM501

RODILLOS EQUIPOS GMAW (MIG-MAG) / FCAW TUBULAR FLUX CORED

REF.	SOSWRV06094		CLAVE SAT: 23271800	P.V.P	\$ 660
REF.	SOSWG3-311				
	RODILLO RANURA EN V - SWEISS		RODILLOS Ø 40 - 0.025' / 0.035' SKYWORKS 2540/3550 4R DIÁMETRO (1): 0,6MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SOLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SWW2550/SWW3550/SWW3551 SWW3552/SWP3060/SWP4060 SWP5060/SWP5061/SWP5062	
REF.	SOSWRV12164			P.V.P	\$ 660
REF.	SOSWG3-312				
	RODILLO RANURA EN V - SWEISS		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO TIPO V Ø30MM - 1.2MM/1.6MM - 0.045/1\16 - SKYWORKS/SKYPULSE/STELLARWORKS 4R SWEISS DIÁMETRO (1): 1,2MM / 0,045" DIÁMETRO (2): 1,6MM / 1/16" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SWW2550/SWW2760/SWW2860/ SWP3070/SWW4070MV/ SWW5070MV/SWW3550/ SWW3551/SWW3552/SWP3060/ SWP4060/SWP5060/SWP5061/ SWP5062	
REF.	SOSWRK12164		CLAVE SAT: 23271800	P.V.P	\$ 660
REF.	SOSWG3-313				
	RODILLO RANURA EN K - SWEISS		RODILLOS Ø 40 - 0.045' / 1/16' - SKYWORKS/SKYPULSE 4R ESTRIADO AUTOPROTEGIDO-FLUXCORED' DIÁMETRO (1): 1,2MM / 0,045" DIÁMETRO (2): 1,6MM / 0,0625" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SWW2550/SWW3550/SWW3551 SWW3552/SWP3060/SWP4060 SWP5060/SWP5061/SWP5062	
REF.	SOSWRK10124		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 790
REF.	SOSWG3-316				
	RODILLO RANURA EN K - SWEISS		RODILLOS Ø 40 - 0.040' / 0.045' SKYWORKS 2550/3550 4R RANURADO DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SWW2550/SWW3550/SWW3551 SWW3552/SWP3060/SWP4060 SWP5060/SWP5061/SWP5062	

REF.	SOSWRU0810S1		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 249
REF.	SOSWREPM1-122E		REPUESTO SOSWSG250 - RODILLO SWEISS - ANTORCHA SOSWSG250 SKYWORKS 2550/3550 4R RANURADO DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO U TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ALUMINIO	COMPATIBLE: SOSWSG250	
	RODILLO RANURA EN U - SWEISS				


RODILLOS EQUIPOS GMAW (MIG-MAG) / FCAW TUBULAR FLUX CORED

REF.	SOFUFR0809V5		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOFUFW254-M01		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V FURIUS FW254, FW255, FW256, FW265 - 0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP	
	RODILLO RANURA EN V - FURIUS				
REF.	SOFUFR0809K5		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOFUFW254-M02		RODILLO MIG FLUX CORED K FURIUS FW254, FW255, FW256, FW265 - 0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP	
	RODILLO RANURA EN K - FURIUS				
REF.	SOELRF08105		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOELRSF0810A		RODILLO MIG FLUX CORED K ELITE - MP180 -220 0,030/0,040" - 0,8/1,0 MM DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP	
	RODILLO RANURA EN K - ELITE				
REF.	SOELRS06085		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOELRSS0608A		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE - MP180 -220 0,025/0,030" - 0,6/0,8 MM DIÁMETRO (1): 0,6MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 0,8MM / 0,030" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP	
	RODILLO RANURA EN V - ELITE				





REF.	SOELRS09105		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOELRSS0910A		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE - MP180 -220 0,035/0,040" - 0,9/1,0 MM DIÁMETRO (1): 0,9MM / 0,035" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP	
REF.	SOELRS10125		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOELRSS1012A		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE - MP180 - 220 0,040/0,045" - 1,0/1,2 MM DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW254/ FW255 / FW256 FW265 / SI8180 / SI9220MP	


RODILLOS EQUIPOS GMAW (MIG-MAG) / FCAW TUBULAR FLUX CORED

REF.	SOELRS1012G		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 399
REF.	SOELREPSI8250MG-R11		RODILLOS ELITE - REPUESTO SI8250MG 0,040/0,0045 1,0/1,2 DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SI8250MG / SI8300MG	
REF.	SOELRS081015		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 299
REF.	SOELREPSI8250MG-R12		RODILLOS ELITE - REPUESTO SI8250MG 0,031/0,040" - 0,8/1,0 MILIMETROS DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SI8250MG / SI8300MG	
REF.	SOELSI8250MGR09		CLAVE SAT:	P.V.P	#N/D
			RODILLOS ELITE 0.80/0.9 P DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SI8250MG / SI8300MG	


REF.	SOELRA1012G		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 299
REF.	SOELRSA1012		RODILLO MIG ALUMINIO ELITE - MIG250 - MIG300 0,040/0,045" - 1,0/1,2 MM DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO U TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: SI8250MG / SI8300MG	
	RODILLO RANURA EN U - ELITE				

RODILLOS EQUIPOS GMAW (MIG-MAG) / FCAW TUBULAR FLUX CORED

REF.	SOFUFR0809V1		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOFUFW125-M01		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V - FW125 0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP	
	RODILLO RANURA EN V - FURIUS				
REF.	SOFUFR0809K1		RODILLO MIG FLUX CORED K - FW125 0,030/0,035" - 0,8/0,9 MM DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 0,9MM / 0,035" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP	
REF.	SOFUFW125-M02				
REF.	SOELRF08101		RODILLO MIG FLUX CORED K ELITE MP130 0,030/0,040" - 0,8/1,0 MM DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,030" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO K TIPO DE ALAMBRE: TUBULAR TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP	
REF.	SOELRSF0810B				
REF.	SOELRS06081		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE MP130 0,025/0,030 IN - 0,6/0,8 MM DIÁMETRO (1): 0,6MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 0,8MM / 0,030" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE	COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP	
REF.	SOELRSS0608B				

REF.	SOELRS09101			CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOELRSS0910B		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE MP130 0,035/0,040 IN - 0,9/1,0 MM DIÁMETRO (1): 0,9MM / 0,035" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE		COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP	
REF.	SOELRS10121			CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 99
REF.	SOELRSS1012B		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO V ELITE MP130 0,040/0,045 IN - 1,0/1,2 MM DIÁMETRO (1): 1,0MM / 0,040" DIÁMETRO (2): 1,2MM / 0,045" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO V TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO INOXIDABLE		COMPATIBLE: FW125 / FW185 / SI7130MP	



RODILLOS - SPOOLGUN TITAN WELD360 V2.0 SWEISS

REF.	SOSWRV0909S		RODILLO MIG ALAMBRE SOLIDO TIPO V Ø13,6MM - 0.9MM/0.9MM - 0.035/0.035		P.V.P	\$ 200
REF.	SOSWRU0909S		RODILLO MIG ALAMBRE ALUMINIO TIPO U Ø13,6MM - 0.9MM/0.9MM - 0.035/0.035		P.V.P	\$ 200




ALAMBRES SÓLIDOS + TUBULAR ELECTRODOS SEMIAUTOMÁTICOS SÓLIDOS + TUBULAR

REF.	SOELRAFC208		P.V.P	\$ 119
	 <p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO AL CARBONO ALAMBRE (ELECTRODO): E71T- GS PESO: 2 Libras / 0.9 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.8 mm / 0.030" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo Negativo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW PARA ACERO AL CARBONO (Fe) AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicable a cualquier material en aceros al carbono (Hierros) • Se puede soldar en todas las posiciones, con excelente presentación del cordón y penetración en el material base. • Produce escoria que se puede retirar fácilmente con grata circular o cepillo de alambre. 		<p>UNIDADES POR CAJA: 20 UNIDADES</p>
	 <p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO AL CARBONO ALAMBRE (ELECTRODO): E71T- GS PESO: 2 Libras / 0.9 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.9 mm / 0.035" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo Negativo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW PARA ACERO AL CARBONO (Fe) AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicable a cualquier material en aceros al carbono (Hierros) • Se puede soldar en todas las posiciones, con excelente presentación del cordón y penetración en el material base. • Produce escoria que se puede retirar fácilmente con grata circular o cepillo de alambre. 		<p>UNIDADES POR CAJA: 20 UNIDADES</p>
	 <p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO AL CARBONO ALAMBRE (ELECTRODO): E71T- GS PESO: 2 Libras / 0.9 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.8 mm / 0.030" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo Negativo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW PARA ACERO AL CARBONO (Fe) AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicable a cualquier material en aceros al carbono (Hierros) • Se puede soldar en todas las posiciones, con excelente presentación del cordón y penetración en el material base. • Produce escoria que se puede retirar fácilmente con grata circular o cepillo de alambre. 		<p>UNIDADES POR CAJA: 20 UNIDADES</p>
	 <p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO AL CARBONO ALAMBRE (ELECTRODO): E71T- GS PESO: 10 Libras / 4.5 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.8 mm / 0.030" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo Negativo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>PROCESO: FCAW PARA ACERO AL CARBONO (Fe) AUTOPROTEGIDO</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicable a cualquier material en aceros al carbono (Hierros) • Se puede soldar en todas las posiciones, con excelente presentación del cordón y penetración en el material base. • Produce escoria que se puede retirar fácilmente con grata circular o cepillo de alambre. 		<p>UNIDADES POR CAJA: 1 UNIDAD</p>

<p>REF. SOSWM3-315</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO AL CARBONO ALAMBRE (ELECTRODO): E71T- GS PESO: 2 Libras / 0.9 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.9 mm / 0.035" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo Negativo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>P.V.P \$ 199</p> <p>UNIDADES POR CAJA: 20 UNIDADES</p>
<p>REF. SOSWM3-325</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO AL CARBONO ALAMBRE (ELECTRODO): E71T- GS PESO: 10 Libras / 4.5 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.9 mm / 0.035" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo Negativo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>P.V.P \$ 499</p> <p>UNIDADES POR CAJA: 1 UNIDAD</p>
<p>REF. SOSWM3-313</p> <p>NUEVO</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO INOXIDABLE ALAMBRE (ELECTRODO): E308LT0-3 PESO: 2 Libras / 0.9 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.9 mm / 0.035" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo positivo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>P.V.P \$ 299</p> <p>UNIDADES POR CAJA: 20 UNIDADES</p>
<p>REF. SOSWM3-323</p> <p>NUEVO</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA FCAW PARA ACERO INOXIDABLE ALAMBRE (ELECTRODO): E308LT0-3 PESO: 10 Libras / 4.5 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.9 mm / 0.035" PROTECCIÓN DE GAS: No require gas POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo positivo TIPO DE RODILLO: Ranurado tipo K CONDICIONES DE TRABAJO: Exterior / Interior</p>	<p>P.V.P \$ 1,299</p> <p>UNIDADES POR CAJA: 1 UNIDAD</p>



<p>REF. SOSWM3-317</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA MIG PARA ALUMINIO ALAMBRE (ELECTRODO): ER4043 PESO: 1 Libra / 0.45 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.9 mm / 0.035" POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo positivo PROTECCION DE GAS: ARGÓN / HELIO / MIX RODILLO DE APLICACIÓN: Sólido, tipo U CONDICIONES DE TRABAJO: Ideal para ambientes interiores</p> <p>PROCESO: MIG SOLDADURA DE MICROALAMBRE QUE REQUIERE GAS</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicable a cualquier material en ALUMINIO DE REFERENCIA 4043 • No produce escoria, se puede soldar en todas las posiciones, con excelente presentación del cordón, penetración en el material base y baja proyección de salpicadura 	<p>P.V.P \$ 249</p> <p>UNIDADES POR CAJA: 20 UNIDADES</p>
<p>REF. SOSWM3-327</p> 	<p>ROLLO DE SOLDADURA MIG PARA ALUMINIO ALAMBRE (ELECTRODO): ER4043 PESO: 4.4 Libras / 2.0 Kg DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.9 mm / 0.035" POLARIDAD PARA SOLDAR: Antorcha en polo positivo PROTECCION DE GAS: ARGÓN / HELIO / MIX RODILLO DE APLICACIÓN: Sólido, tipo U CONDICIONES DE TRABAJO: Ideal para ambientes interiores</p> <p>PROCESO: MIG SOLDADURA DE MICROALAMBRE QUE REQUIERE GAS</p> <p>TIPOS DE METALES DE APLICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicable a cualquier material en ALUMINIO DE REFERENCIA 4043 • No produce escoria, se puede soldar en todas las posiciones, con excelente presentación del cordón, penetración en el material base y baja proyección de salpicadura 	<p>P.V.P \$ 999</p> <p>UNIDADES POR CAJA: 1 UNIDAD</p>

LÍNEA DE ANTORCHAS TIG

REF.	SOELAT1025		CLAVE SAT: 23271821	P.V.P	\$1,199
REF.	SOELAT2610254M		ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. 10/25 BORNE: 10/25 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A		
	ANTORCHA TIG - ELITE				
REF.	SOELAT3550		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 1,299
REF.	SOELAT2635504M		ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. 35/50 BORNE: 35/50 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A		
	ANTORCHA TIG - ELITE				
REF.	SOSWASR26V4		CLAVE SAT: 12131604	P.V.P	\$ 1,499
REF.	SOSWT1-111		ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. 35/50 BORNE: 35/50 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A		
	SWEISS TITAN TIG				
REF.	SOSWASR26V8		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 3,999
REF.	SOSWT1-112		ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 8M. 35/50 BORNE: 35/50 LONGITUD: 8 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO CON VALVULA DE GAS NUMERO DE PINES ANTORCHA: N/A CÓDIGO DE ANFENOL: N/A		
	SWEISS TITAN TIG				
REF.	SOSWASR264T		CLAVE SAT: 23271821	P.V.P	\$ 2,990
REF.	SOSWT1-115		ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26V 4M. (SWTTC1) 35/50 BORNE: 35/50 LONGITUD: 4 METROS TIPO DE ANTORCHA: CUELLO FIJO (NO VALVULA DE GAS) NUMERO DE PINES ANTORCHA: 3 MACHO CODIGO DE ANFENOL: SOSWSWTTC1		
	SWEISS TITAN TIG				

LÍNEA DE ANTORCHAS GMAW MIG-MAG FCAW TUBULAR FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS







REF. SOSWSG250V		P.V.P	\$ 4,299
REF. SOSWM1-125			
NUEVO			
	ANTORCHA SPOOL GUN - 6M - SWEISS TITAN WELD360 VERSIÓN CON CONTROL DE GAS LONGITUD: 6 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 250 AMPERIOS MÁXIMO PROCESOS: MIG / MAG / Flux cored con y sin gas TIPO DE CONSUMIBLES: 250A CO2 / 220A Mix CICLO DE TRABAJO: 60%	MÉTODO DE ALIMENTACIÓN: SEMIAUTOMÁTICO Ø Electrodo: 0.6mm.(0.024") - 0.8mm.(0.030") - 0.9mm. (0.035") - 1.0mm.(0.040") COMPATIBLE CON: MP , SI9220MP , SWA153N , SWA2040N , SWA2057 , SWW2060N	INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA
REF. SOSWATW3005		CLAVE SAT: 23271800	P.V.P
REF. SOSWM1-112			\$ 3,699
	ANTORCHA MIG - EURO 300A 5M. TITAN T MIG 300 SWEISS TIPO DE CONSUMIBLES: TWECO LONGITUD: 5 METROS AMPERAJE MÁXIMO: 300 AMPERIOS TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE	CONSUMIBLES COMPATIBLES: SOSWDTW300 (M2-264) DIFUSOR SOSWP08TW300 (M2-230) PUNTA 0,8mm / .030" SOSWP09TW300 (M2-231) PUNTA 0,9mm / .035" SOSWP10TW300 (M2-232) PUNTA 1,0mm / .040" SOSWP12TW300 (M2-233) PUNTA 1,2mm / .045" SOSWT16TW300 (M2-257) TOBERA CÓNICA AISLANTE SOSWL5TW (M2-274) LINER 5M 0,8-1,2 mm / .030-.045	INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA
REF. SOSWATW5005			P.V.P
REF. SOSWM1-113			\$ 4,500
	ANTORCHA MIG - EURO 500A 5m. - SWEISS TITAN T MIG 500 TW5 LONGITUD: 5 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 500 AMPERIOS MÁXIMO PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) TIPO DE CONSUMIBLES: TWECO TW50 TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE CONEXIÓN: TIPO EURO	CONSUMIBLES COMPATIBLES: SOSWDTW5 (M2-326) DIFUSOR 55 5/16-24 SOSWT16TW5 (M2-320) TOBERA D16 25CT-62 SOSWARTW5(M2-321) AISLADOR ROSCADO 35CT SOSWP16TW5 (M2-322) PUNTA 1.6MM 1/16 5/16-24 SOSWP12TW5 (M2-323) PUNTA 1.2MM 0.045 5/16-24 SOSWP10TW5 (M2-324) PUNTA 1.0MM 0.040 5/16-24 SOSWP09TW5 (M2-325) PUNTA 0.9MM 0.035 5/16-24 SOSWL34TW (M2-327) LINER ACERO 5M 0.9-1.2 SOSWL34ALTW (M2-328) LINER GRAFITO 5M 0.9-1.3	INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA
REF. SOSWAB15AK3			P.V.P
REF. SOSWM1-114			\$ 3,100
	ANTORCHA SWEISS TITAN B MIG 150 - EURO LONGITUD: 3 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 150 AMPERIOS MÁXIMO PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) TIPO DE CONSUMIBLES: BINZEL B15AK TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE	CONSUMIBLES COMPATIBLES: SOSWPP15AK (M2-245) PORTA PUNTA MAS RESORTE SWEISS TITAN B MIG 150 M6*25MM SOSWP0815AK (M2-210) PUNTA 0,8mm / .030' SOSWP0915AK (M2-211) PUNTA 0,9mm / .035 SOSWP1015AK (M2-212) PUNTA 1,0mm / .040' SOSWT1215AK (M2-251) TOBERA CÓNICA	INCLUYE: DIFUSOR O PORTA TUBO CON RESORTE PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA

REF. SOSWATR545				P.V.P \$ 4,900	
REF. SOSWM1-119		ANTORCHA MIG - EURO 500A TITAN TR MIG 500 SWEISS LONGITUD: 4.5 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 500 AMP. MÁXIMO PROCESOS: GMAW (MIG-MAG) / FCAW (FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS) TIPO DE CONSUMIBLES: TREGASKISS TR545 TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AIRE CONEXIÓN: TIPO EURO	CONSUMIBLES COMPATIBLES: SWEISS TITAN TR MIG 500 SOSWDTR5 (M2-289) SOSWP08TR5 (M2-291) PUNTA 0.8mm / 0.030" SOSWP09TR5 (M2-292) PUNTA 0.9mm / 0.035" SOSWP10TR5 (M2-293) PUNTA 1.0mm / 0.040" SOSWP12TR5 (M2-294) PUNTA 1.2mm / 0.045" SOSWP16TR5 (M2-296) PUNTA 1.6mm / 1/16" SOSWT16TR5 (M2-288) TOBERA - 76*16MM SOSWL15TR (M2-301) LINER 500 DE 15 PIES 1.2-1.6MM SOSWL25TR (M2-302) LINER 500 DE 25 PIES 1.2-1.6MM	INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA	
REF. SOSWATR53				CLAVE SAT: 23271800	
REF. SOSWM1-121		ANTORCHA TITAN TR MIG 500 - EURO 500A - GRAPHITE 3M TIPO DE CONSUMIBLES: TREGASKISS LONGITUD: 3 METROS AMPERAJE MÁXIMO: 500 AMPERIOS INCLUYE LINER DE GRAFITO	CONSUMIBLES COMPATIBLES: SOSWDTR5 (M2-289) DIFUSOR / CABEZAL SOSWP08TR5 (M2-291) PUNTA 0.8mm / 0.030" SOSWP09TR5 (M2-292) PUNTA 0.9mm / 0.035" SOSWP10TR5 (M2-293) PUNTA 1.0mm / 0.040" SOSWP12TR5 (M2-294) PUNTA 1.2mm / 0.045" SOSWP16TR5 (M2-296) PUNTA 1.6mm / 1/16" SOSWT16TR5 (M2-288) TOBERA - 76*16MM SOSWL15TR (M2-301) LINER 500 DE 15 PIES 1.2-1.6MM SOSWL25TR (M2-302) LINER 500 DE 25 PIES 1.2-1.6MM	INCLUYE: DIFUSOR PUNTA DE CONTACTO O BOQUILLA TOBERA CÓNICA	

LÍNEA DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS (GMAW) MIG-MAG / (FCAW) FLUX CORED

* PARA LOS CONSUMIBLES, LA UNIDAD MÍNIMA DE VENTA ES LA UNIDAD DE EMPAQUE.

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWATW3005

REF. SOSWP08TW300		CLAVE SAT:	UND	P.V.P \$ 27
REF. SOSWM2-230 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 0,8mm / .030 SWEISS	10	
REF. SOSWP09TW300		CLAVE SAT:	UND	P.V.P \$ 29
REF. SOSWM2-231 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 0,9mm / .035' SWEISS TITAN T MIG 300 (SXT300)	10	
REF. SOSWP12TW300		CLAVE SAT:	UND	P.V.P \$ 27
REF. SOSWM2-233 PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 1,2mm / .045' SWEISS'	10	
REF. SOSWT16TW300		CLAVE SAT:	UND	P.V.P \$ 254
REF. SOSWM2-257 TOBERA		TOBERA CÓNICA AISLANTE SWEISS TITAN T MIG 300 (SXT300)	10	
REF. SOSWDTW300		CLAVE SAT:	UND	P.V.P \$ 32
REF. SOSWM2-264 DIFUSOR		DIFUSOR SWEISS TITAN T MIG 300 (SXT300)	10	
REF. SOSWL5TW		CLAVE SAT:	UND	P.V.P \$ 299
REF. SOSWM2-274 LINER		LINER 5M - 0,8-1,2 mm / .030-.045 SWEISS TITAN T MIG 250 - 450	10	

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWATW5005

REF. SOSWT16TW5		TOBERA D16 25CT-62	UND	P.V.P \$ 119
REF. SOSWM2-320 TOBERA		SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5		
REF. SOSWARTW5		AISLADOR DE ROSCA 35CT	UND	P.V.P \$ 209
REF. SOSWM2-321 AISLADOR CON ROSCA		SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5		
REF. SOSWP16TW5		PUNTA DE CONTACTO 1.6MM 5/16-24	UND	P.V.P \$ 29
REF. SOSWM2-322 PUNTA DE CONTACTO		SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	10	
REF. SOSWP12TW5		PUNTA DE CONTACTO 1.2MM 0.045	UND	P.V.P \$ 29
REF. SOSWM2-323 PUNTA DE CONTACTO		SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5		
REF. SOSWP10TW5		PUNTA DE CONTACTO 1.0MM 0.040	UND	P.V.P \$ 29
REF. SOSWM2-324 PUNTA DE CONTACTO		SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5		

REF.	SOSWP09TW5		PUNTA DE CONTACTO 0.9MM 0.035 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	P.V.P	\$ 29
REF.	SOSWM2-325		PUNTA DE CONTACTO			
REF.	SOSWDTW5		DIFUSOR 55 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	P.V.P	\$ 54
REF.	SOSWM2-326		DIFUSOR			
REF.	SOSWL34TW		LINER ACERO 3.4M 0.9-1.2 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	P.V.P	\$ 99
REF.	SOSWM2-327		LINER ACERO AL CARBONO			
REF.	SOSWL34ALTW		LINER GRAFITO 3.4M 0.9-1.3 SWEISS TITAN TITAN T MIG 500 TW5	UND	P.V.P	\$ 239
REF.	SOSWM2-328		LINER ALUMINIO			

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWAB15AK3









REF.	SOSWP0815AK		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 19
REF.	SOSWM2-210		PUNTA 0,8MM / .030' SWEISS TITAN B MIG 150'	10		
REF.	SOSWP0915AK		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 16
REF.	SOSWM2-211		PUNTA 0,9MM / .035 SWEISS TITAN B MIG 150	10		
REF.	SOSWP1015AK		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 16
REF.	SOSWM2-212		PUNTA 1,0MM / .040' SWEISS TITAN B MIG 150'	10		
REF.	SOSWPP15AK		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 49
REF.	SOSWM2-245		PORTA TUBO MAS RESORTE SWEISS TITAN B MIG 150	1		
REF.	SOSWT1215AK		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 69
REF.	SOSWM2-251		TOBERA CÓNICA SWEISS TITAN B MIG 150	2		
			TOBERA			

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWAB36KD3

REF.	SOSWP0936KD			UND	P.V.P	\$ 16
REF.	SOSWM2-217		PUNTA 0,9MM / .035' SWEISS TITAN B MIG 36AK			
REF.	SOSWP1236KD			UND	P.V.P	\$ 16
REF.	SOSWM2-218		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 36AK			
REF.	SOSWPPM836KD			UND	P.V.P	\$ 12
REF.	SOSWM2-249		PORTA PUNTA SWEISS TIPO BINZEL 36KD M8S			
			PORTA PUNTA			

REF.	SOSWT1636KD		TOBERA CÓNICA SWEISS TITAN B MIG 36AK	UND	P.V.P	\$ 105
REF.	SOSWM2-253					
TOBERA						
REF.	SOSWD36KD		DIFUSOR CERÁMICO SWEISS TITAN B MIG 36AK	UND	P.V.P	\$ 9
REF.	SOSWM2-262					
DIFUSOR CERÁMICO						
REF.	SOSWL3436KD		LINER ACERO SWEISS TITAN B MIG 36KD 3,4M 0,9-1,2MM	UND	P.V.P	\$ 49
REF.	SOSWM2-267					
LINER ACERO AL CARBONO						





CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWATR545 / SOSWATR53

REF.	SOSWT16TR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 199
REF.	SOSWM2-288		SWEISS TITAN TR MIG 500 - TOBERA - 562		10	
TOBERA						
REF.	SOSWDTR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 89
REF.	SOSWM2-289		SWEISS TITAN TR MIG 500 - DIFUSOR / CABEZAL		10	
DIFUSOR						
REF.	SOSWP08TR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 21
REF.	SOSWM2-291		SWEISS TITAN TR MIG 500 CONTACT TIP 0.8MM / 0.030'		10	
PUNTA DE CONTACTO						
REF.	SOSWP09TR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 19
REF.	SOSWM2-292		SWEISS TITAN TR MIG 500 CONTACT TIP 0.9MM / 0.035		10	
PUNTA DE CONTACTO						
REF.	SOSWP10TR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 21
REF.	SOSWM2-293		SWEISS TITAN TR MIG 500 CONTACT TIP 1.0MM / 0.040'		10	
PUNTA DE CONTACTO						
REF.	SOSWP12TR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 19
REF.	SOSWM2-294		SWEISS TITAN TR MIG 500 CONTACT TIP 1.2MM / 0.045'		10	
PUNTA DE CONTACTO						
REF.	SOSWP16TR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 20
REF.	SOSWM2-296		SWEISS TITAN TR MIG 500 CONTACT TIP 1.6MM / 1/16'		10	
PUNTA DE CONTACTO						
REF.	SOSWL5ALTR5		CLAVE SAT: 23271800	UND	P.V.P	\$ 1,051
REF.	SOSWM2-314		LINER TITAN TR LINER 500 DE 5M - GRAPHITE SWEISS RECOMENDADA: PARA APLICACIONES DE SOLDADURA EN ALUMINIO (METAL) 5M		1	
LINER						

CONSUMIBLES DE ANTORCHA SOSWSG250 (SOSWSOSWSG250)

REF.	SOSWRU0810S1		CLAVE SAT:	P.V.P	\$ 249
REF.	SOSWREPM1-122E		REPUESTO SOSWSG250 - RODILLO SWEISS - ANTORCHA SOSWSG250 SKYWORKS 2550/3550 4R RANURADO DIÁMETRO (1): 0,8MM / 0,025" DIÁMETRO (2): 1,0MM / 0,040" GEOMETRÍA DEL RODILLO: TIPO U TIPO DE ALAMBRE: SÓLIDO TIPO DE METAL: ALUMINIO	COMPATIBLE: SOSWSG250	
	RODILLO RANURA EN U - SWEISS				
REF.	SOSWM1-122F		CLAVE SAT: UND	P.V.P	\$ 125
	POSICIONADOR DE LINER		REPUESTO SOSWSG250 POSICIONADOR DE LINER	1	
REF.	SOSWP0925AK		CLAVE SAT: UND	P.V.P	\$ 29
REF.	SOSWM2-214		PUNTA 0,9MM / .035' SWEISS TITAN B MIG 250'	10	COMPATIBLE: SOSWSG250
	PUNTA DE CONTACTO				
REF.	SOSWP1225AK		CLAVE SAT: UND	P.V.P	\$ 27
REF.	SOSWM2-215		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 250'	10	COMPATIBLE: SOSWSG250
	PUNTA DE CONTACTO				
REF.	SOSWM2-216		CLAVE SAT: UND	P.V.P	\$ 27
	PUNTA DE CONTACTO		PUNTA 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 250 CRZR"	10	COMPATIBLE: SOSWSG250
REF.	SOSWPP25AK		CLAVE SAT: UND	P.V.P	\$ 49
REF.	SOSWM2-246		PORTA TUBO SWEISS TITAN B MIG 250	10	COMPATIBLE: SOSWSG250
	PORTA TUBO				
REF.	SOSWT1525AK		CLAVE SAT: UND	P.V.P	\$ 102
REF.	SOSWM2-252		TOBERA CÓNICA SWEISS TITAN B MIG 250	2	COMPATIBLE: SOSWSG250
	TOBERA				
REF.	SOSWLSG250V		CLAVE SAT: UND	P.V.P	\$ 122
REF.	SOSWM2-303		LINER CON POSICIONADOR SPOOL GUN SWEISS	1	
	LINER				







LÍNEA ANTORCHAS DE CORTE POR PLASMA

REF. SOSWXM105E REF. SOSWP1-340 SWEISS TITAN CUT X100		ANTORCHA PLASMA RECTA TITAN CUT X 100 CNC 6m LONGITUD: 6 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 100 Amperios PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA) COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: SWC1000 SWC690	P.V.P \$ 9,999 INCLUYE: TUBO ELECTRODO DIFUSOR PUNTA O BOQUILLA TOBERA SUPERIOR TOBERA ESCUDO SEPARADOR LLAVE
REF. SOSWXM105H REF. SOSWP1-345 NUEVA SWEISS TITAN CUT 105 CNC HYTH CONECTOR HY		ANTORCHA PLASMA RECTA TITAN CUT X 105 CNC 6m. ANTORCHA RECTA CNC LONGITUD: 6 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 105 Amperios PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA) IGNICIÓN: ARCO PILOTO COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: SWC1050MV	P.V.P \$ 9,999 INCLUYE: TUBO ELECTRODO DIFUSOR PUNTA O BOQUILLA TOBERA SUPERIOR TOBERA ESCUDO SEPARADOR LLAVE
REF. SOSWX105 REF. SOSWP1-335 NUEVA SWEISS TITAN CUT 105 CNC HYTH CONECTOR HY		ANTORCHA PLASMA TITAN HY CUT X 105 6M. SWEISS TITAN HY CUT 100 LONGITUD: 6 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 105 Amperios PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA) IGNICIÓN: ARCO PILOTO COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: SWC1050MV	P.V.P \$ 8,900 INCLUYE: TUBO ELECTRODO DIFUSOR PUNTA O BOQUILLA TOBERA SUPERIOR TOBERA ESCUDO SEPARADOR LLAVE
REF. SOFUFASG55 REF. SOFUFWA4011 FURIUS SG55		FURIUS - ANTORCHA CORTE PLASMA SG-55 - 4M CONECTOR ROSCADO LONGITUD: 4 METROS CAPACIDAD DE AMPERAJE: 40 Amperios PROCESOS: PAC (CORTE POR PLASMA) IGNICIÓN: ALTA FRECUENCIA COMPATIBLE CON EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA: FW401	P.V.P \$ 1,600 INCLUYE: PUNTA O BOQUILLA ELECTRODO TOBERA

LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA SOFUFAPT31 - PT31









REF.	SOFUFBPT31		FURIUS - BOQUILLA ANTORCHA PLASMA FAPT31	UND	P.V.P	\$ 80,00
FURIUS BOQUILLA						
REF.	SOFUFDPT31		FURIUS - DIFUSOR ANTORCHA PLASMA FAPT31	UND	P.V.P	\$ 80,00
FURIUS - DIFUSOR						
REF.	SOFUFEPT31		FURIUS - ELECTRODO ANTORCHA PLASMA FAPT31	UND	P.V.P	\$ 80,00
FURIUS - ELECTRODO						
REF.	SOFUFTCPT31		FURIUS - TOBERA CERÁMICA ANTORCHA PLASMA FAPT31	UND	P.V.P	\$ 80,00
FURIUS - TOBERA CERÁMICA						

LÍNEA DE CONSUMIBLES PLASMAS PARA ANTORCHA RECTA SOSWXM105E + SOSWX105








REF.	SOSWEX105		ELECTRODO HYTH	UND	P.V.P	\$ 119
REF.	SOSWP2-427		TIPO DE CONSUMIBLE: ELECTRODO PLASMA	10	COMPATIBLE:	ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWX105
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC ELECTRODO HYTH						
REF.	SOSWDX105		DIFUSOR HYTH	UND	P.V.P	\$ 1,199
REF.	SOSWP2-426		TIPO DE CONSUMIBLE: DIFUSOR	10	COMPATIBLE:	ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWX105
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC DIFUSOR HYTH						
REF.	SOSWP15X105		PUNTA/BOQUILLA 1.5MM 105A HYTH	UND	P.V.P	\$ 59
REF.	SOSWP2-425		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA	10	COMPATIBLE:	ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWX105
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 1.5MM 105A HYTH			DIÁMETRO: 1.5 MM AMPERAJE: 105A			
REF.	SOSWP13X105		PUNTA/BOQUILLA 1.3MM 85A HYTH	UND	P.V.P	\$ 59
REF.	SOSWP2-424		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA	10	COMPATIBLE:	ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWX105
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 1.3MM 85A HYTH			DIÁMETRO: 1.3 MM AMPERAJE: 85A			
REF.	SOSWP11X105		PUNTA/BOQUILLA 1.1MM 65A HYTH	UND	P.V.P	\$ 59
REF.	SOSWP2-423		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA	10	COMPATIBLE:	ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWX105
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 1.1MM 65A HYTH			DIÁMETRO: 1.1 MM AMPERAJE: 65A			
REF.	SOSWP09X105		PUNTA/BOQUILLA 0.9MM 45A HYTH	UND	P.V.P	\$ 59
REF.	SOSWP2-422		TIPO DE CONSUMIBLE: PUNTA O BOQUILLA	10	COMPATIBLE:	ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWX105
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC PUNTA/BOQUILLA 0.9MM 45A HYTH			DIÁMETRO: 0.9 MM AMPERAJE: 45A			

REF. SOSWT10X105			UND	P.V.P	\$ 699
REF. SOSWP2-421		TOBERA			
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC TOBERA		TIPO DE CONSUMIBLE: TOBERA SUPERIOR AMPERAJE: 100A	2	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWX105	
REF. SOSWTEXM105			UND	P.V.P	\$ 199
REF. SOSWP2-420		TOBERA ESCUDO HYTH			
SWEISS TITAN CUT X 100 CNC TOBERA ESCUDO HYTH		TIPO DE CONSUMIBLE: TOBERA ESCUDO AMPERAJE: 100A	10	COMPATIBLE: ANTORCHA RECTA CNC SOSWXM105E	
REF. SOSWTEX105			UND	P.V.P	\$ 140
REF. SOSWP2-428		TOBERA ESCUDO HYTH PARA ANTORCHA MANUAL			
SWEISS TITAN HY CUT X 100 - TOBERA ESCUDO HYTH PARA ANTORCHA MANUAL		TIPO DE CONSUMIBLE: TOBERA ESCUDO AMPERAJE: 100A	10	COMPATIBLE: ANTORCHA CONVENCIONAL SOSWP1-335	







LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA SOSWX102 TITAN CUT 100

REF. SOSWTUX102			CLAVE SAT: 23271711	UND	P.V.P	\$ 89
REF. SOSWP2-413		TUBO - SWEISS TITAN CUT X 100				
TUBO				2		
REF. SOSWEX102			CLAVE SAT: 23271711	UND	P.V.P	\$ 89
REF. SOSWP2-411		ELECTRODO - SWEISS TITAN CUT X 100				
ELECTRODO				10		
REF. SOSWDX102			CLAVE SAT: 23271711	UND	P.V.P	\$ 528
REF. SOSWP2-412		DIFUSOR - SWEISS TITAN CUT X 100				
DIFUSOR				10		
REF. SOSWP12X102			CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 79
REF. SOSWP2-409		PUNTA 1.2MM (70A-80A) - SWEISS TITAN CUT X 100				
PUNTA				10		
REF. SOSWP16X102			CLAVE SAT: 23271711	UND	P.V.P	\$ 94
REF. SOSWP2-410		PUNTA 1,6MM (90A-100A) - SWEISS TITAN CUT X 100				
PUNTA				10		
REF. SOSWTX102			CLAVE SAT: 23271711	UND	P.V.P	\$ 484
REF. SOSWP2-414		TOBERA - SWEISS TITAN CUT X 100				
TOBERA SUPERIOR				2		
REF. SOSWTEX102			CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 192
REF. SOSWP2-417		ESCUDO SWEISS TITAN CUT X 100				
TOBERA ESCUDO				2		
REF. SOSWRTX102			CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 192
REF. SOSWP2-418		SWEISS TITAN CUT X 100 - SEPARADOR				
SEPARADOR				2		

LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA SWEISS TITAN CUT XPT40




REF.	SOSWDXPT40		SEPARADOR DOBLE PUNTA - SWEISS TITAN CUT XPT40	UND	P.V.P	\$ 60
	SEPARADOR DOBLE PUNTA			2		
REF.	SOSWTXPT40		TOBERA BAQUELITADA 6 HUECOS - SWEISS TITAN CUT XPT40	UND	P.V.P	\$ 70
	TOBERA BAQUELITADA			2		
REF.	SOSWP06XPT40		PUNTA 0.6MM/PT25-40-60/10-20A - SWEISS TITAN CUT XPT40	UND	P.V.P	\$ 60
	PUNTA 0.6MM			10		
REF.	SOSWP08XPT40		PUNTA 0.8MM/PT25-40-60/20-30A - SWEISS TITAN CUT XPT40	UND	P.V.P	\$ 60
	PUNTA 0.8MM			10		
REF.	SOSWP09XPT40		PUNTA 0.9MM/PT25-40-60/30-40A - SWEISS TITAN CUT XPT40	UND	P.V.P	\$ 60
	PUNTA 0.9MM			10		
REF.	SOSWDXPT40		DIFUSOR SWIRL RING - SWEISS TITAN CUT XPT40	UND	P.V.P	\$ 90
	DIFUSOR SWIRL RING			2		
REF.	SOSWEXPT40		ELECTRODO PT25-40 - SWEISS TITAN CUT XPT40	UND	P.V.P	\$ 60
	ELECTRODO PT25-40			10		

LÍNEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA SOSWX70 TITAN CUT 70

REF.	SOSWEX70		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P	\$ 61
REF.	SOSWP2-517		ELECTRODO - SWEISS TITAN CUT X70	10		
REF.	SOSWDX70		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P	\$ 209
REF.	SOSWP2-518		DIFUSOR - SWEISS TITAN CUT X70	2		
REF.	SOSWP2-509		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 66
	PUNTA		PUNTA 0,7MM (20A-30A) - SWEISS TITAN CUT X70	10		
REF.	SOSWP08X70		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 66
REF.	SOSWP2-510		PUNTA 0,8MM (30A-40A) - SWEISS TITAN CUT X70	10		
REF.	SOSWP09X70		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P	\$ 66
REF.	SOSWP2-511		PUNTA 0.9MM CT60 - SWEISS TITAN CUT X70	10		
REF.	SOSWP10X70		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 59
REF.	SOSWP2-512		PUNTA 1,0MM (50A-60A) - SWEISS TITAN CUT X70	10		

REF.	SOSWP11X70		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P	\$ 49
REF.	SOSWP2-513		PUNTA 1,1MM (60A-70A) - SWEISS TITAN CUT X70	10		
PUNTA						
REF.	SOSWTX70		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P	\$ 319
REF.	SOSWP2-514		TOBERA - SUPERIOR - SWEISS TITAN CUT X70	2		
TOBERA SUPERIOR						
REF.	SOSWTEX70		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P	\$ 109
REF.	SOSWP2-516		SEPARADOR DE BOQUILLA - SWEISS TITAN CUT X70	2		
SEPARADOR						
REF.	SOSWRTX70		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P	\$ 109
REF.	SOSWP2-515		TOBERA ESCUDO ROSCADA RETENEDORA - SWEISS TITAN CUT X70	2		
TOBERA ESCUDO						









LINEA CONSUMIBLES PLASMA PARA ANTORCHA SOFUFASG55 - SG55

REF.	SOFUFESG55		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 40
REF.	SOFUFWA4012		ELECTRODO ANTORCHA PLASMA SOFUFASG55	1		
ELECTRODO - FURIUS						
REF.	SOFUFB6SG55		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 40
REF.	SOFUFWA4013		BOQUILLA 0,6MM ANTORCHA PLASMA SOFUFASG55	1		
BOQUILLA - FURIUS						
REF.	SOFUFTCSG55		CLAVE SAT:	UND	P.V.P	\$ 49
REF.	SOFUFWA4014		TOBERA CERÁMICA ANTORCHA PLASMA SOFUFASG55	1		
TOBERA - FURIUS						

LÍNEA CONSUMIBLES - TITAN G PARA EQUIPOS

REF. SOSWCRM1025		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P \$ 25,86
REF. SOSWG2-210 CONECTOR BORNE EQUIPO		CONECTOR RAPIDO MÁQUINA DINSE 10/25 SWEISS	20	
REF. SOSWCRM3550		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P \$ 64,46
REF. SOSWG2-211 CONECTOR BORNE EQUIPO		CONECTOR RAPIDO CHASIS 35/50 HEMBRA	20	
REF. SOSWCRD1025		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P \$ 61
REF. SOSWG2-213 CONECTOR MACHO		CONECTOR RAPIDO MACHO DINSE 10/25 SWEISS'	20	
REF. SOSWCRD3550		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P \$ 132
REF. SOSWG2-214 CONECTOR MACHO		CONECTOR RAPIDO MACHO DINSE 35/50 SWEISS'	20	
REF. SOSWG2-215		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P \$ 140
CONECTOR MACHO		CONECTOR RAPIDO MACHO DINSE 50/95 SWEISS'	20	
REF. SOSWCRA1025		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P \$ 39
REF. SOSWG2-216 CONECTOR AEREO HEMBRA		CONECTOR RAPIDO HEMBRA DINSE 10/25 SWEISS'	20	
REF. SOSWCRA3550		CLAVE SAT: 39121448	UND	P.V.P \$ 94
REF. SOSWG2-217 CONECTOR AEREO HEMBRA		CONECTOR RAPIDO HEMBRA DINSE 35/50 SWEISS'	20	

LÍNEA CONSUMIBLES PORTA ELECTRODO / PINZA DE MASA O TIERRA

REF. SOSWSCM35502		CONJUNTO PINZA MASA 35/50 - 25MM2 CAPACIDAD: 200 AMPERIOS 2 METROS	UND	P.V.P	\$ 299
REF. SOSWSCE35503		CONJUNTO PINZA PORTA ELECTRODO 35/50 3 METROS	UND	P.V.P	\$ 299
REF. SOSWSPE300		CLAVE SAT: 23271700	UND	P.V.P	\$ 149
REF. SOSWG1-110 PORTA ELECTRODO SWEISS		PORTA ELECTRODOS SWEISS - 300A (TIPO JACKSON) SWEISS CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	1		
REF. SOSWSPE500		CLAVE SAT: 23271700	UND	P.V.P	\$ 259
REF. SOSWG1-111 PORTA ELECTRODO SWEISS		PORTA ELECTRODOS SWEISS - 500A (TIPO JACKSON) SWEISS CAPACIDAD: 500 AMPERIOS	1		
REF. SOSWSPM500		CLAVE SAT: 23271700	UND	P.V.P	\$ 495
REF. SOSWG1-112 PINZA DE MASA/TIERRA SWEISS		PINZA DE MASA- 500AMP SWEISS CAPACIDAD: 500 AMPERIOS	1		
REF. SOSWSPM300		CLAVE SAT: 23271700	UND	P.V.P	\$ 199
REF. SOSWG1-114 PINZA DE MASA/TIERRA SWEISS		PINZA DE MASA HD SWEISS 300A CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	1		
REF. SOELPES6300		CLAVE SAT: 23271700	UND	P.V.P	\$ 119
PORTA ELECTRODO ELITE		PINZA PORTA ELECTRODO 300AMP ELITE CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	1		
REF. SOELPM6300		CLAVE SAT: 23271700	UND	P.V.P	\$ 79
REF. SOELPMS6505 PINZA DE MASA/TIERRA ELITE		PINZA DE MASA ELITE 300A CAPACIDAD: 300 AMPERIOS	1		



www.ujueta.com